

headerthemeeditori käsiraamat

Laurent Montel
Tõlge eesti keelde: Marek Laane



headerthemeeditori käsiraamat

Sisukord

1	Sissejuhatus	5
2	headerthemeeditori kasutamine	6
3	Autorid ja litsents	7
A	Paigaldamine	8
	A.1 Kompileerimine ja paigaldamine	8

Kokkuvõte

headerthemeeditor on KMaili päiste redaktor.

Peatükk 1

Sissejuhatus

headerthemeeditor on KMaili päiste redaktor, mille aluseks on Grantlee.

Peatükk 2

headerthemeeditori kasutamine

kasutamine

Peatükk 3

Autorid ja litsents

headerthemeeditor

Rakenduse autoriõigus 2013: Laurent Montel montel@kde.org

Dokumentatsiooni autoriõigus (c) 2013: Laurent Montel montel@kde.org

Tõlge eesti keelde: Marek Laane bald@smail.ee

Käesolev dokumentatsioon on litsenseeritud vastavalt [GNU Vaba Dokumentatsiooni Litsentsi](#) tingimustele.

Käesolev programm on litsenseeritud vastavalt [GNU Üldise Avaliku Litsentsi](#) tingimustele.

Lisa A

Paigaldamine

A.1 Kompileerimine ja paigaldamine

Et headerthemeeditor oma süsteemis kompileerida ja paigaldada, anna headerthemeeditor baas-kataloogis järgmised käsud:

```
% ./configure  
% make  
% make install
```

Kuna headerthemeeditor kasutab **autoconf**'i ja **automake**'i, ei tohiks kompileerimisel probleeme esineda. Kui neid siiski ette tuleb, anna sellest palun teada KDE meililistides.