

Segnalibri

Xavier Vello

Traduzione italiana: Pino Toscano



Segnalibri

Indice

1	Pagina di partenza di segnalibri	4
1.1	Impostazioni generali	4
1.2	Segnalibri	4
1.3	Cache delle immagini	4

1 Pagina di partenza di segnalibri

Questo modulo ti permette di configurare la pagina di partenza dei segnalibri.

Per visualizzare la pagina di partenza dei segnalibri inserisci **bookmarks : /** nella barra dell'indirizzo.

È possibile aprire le impostazioni in questo modulo anche inserendo **bookmarks : /config** nella barra dell'indirizzo.

1.1 Impostazioni generali

Numero di colonne da mostrare

Le cartelle sono distribuite automaticamente in più colonne. Il numero ottimale delle colonne dipende dalla larghezza della finestra di Konqueror e dal numero di segnalibri presenti.

Mostra gli sfondi delle cartelle

Disabilitalo nei sistemi lenti, per eliminare le immagini di sfondo.

1.2 Segnalibri

Mostra i segnalibri senza le cartelle

Se questa opzione non è marcata, i segnalibri nella radice della gerarchia (non in una cartella) non vengono visualizzati, diversamente sono raccolti in una cartella «radice».

Albero dei segnalibri appiattito

Le sottocartelle sono mostrate nelle cartelle genitrici in modo predefinito. Se attivi questa opzione, le sottocartelle saranno visualizzate da sole. L'aspetto meno piacevole, ma potrebbe esserti utile se hai delle cartelle molto grandi e vuoi dividerle in due colonne.

Mostra risorse di sistema

Mostra un riquadro con le risorse di KDE (Home, Rete, ...). Utile se utilizzi Konqueror come gestore di file.

1.3 Cache delle immagini

Dimensione della cache su disco

Quanto spazio del disco è utilizzato per conservare le immagini.

Svuota la cache

Rimuove tutte le immagini memorizzate. Può essere necessario se alcune icone di siti web sono rovinate e non sono aggiornate automaticamente.