

# Het handboek van Systeeminstellingen

Richard A. Johnson  
Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf



## Het handboek van Systeeminstellingen

# Inhoudsopgave

<b>1</b>	<b>Inleiding</b>	<b>5</b>
<b>2</b>	<b>Systeeminstellingen gebruiken</b>	<b>6</b>
2.1	Systeeminstellingen opstarten . . . . .	6
2.2	Het scherm van Systeeminstellingen . . . . .	6
2.3	Systeeminstellingen Categorieën en modules . . . . .	7
2.4	Afsluiten van Systeeminstellingen . . . . .	8
2.5	Systeeminstellingen instellen . . . . .	8
2.6	Uitvoeren van individuele Systeeminstellingen modules . . . . .	8
<b>3</b>	<b>De modules van Systeeminstellingen</b>	<b>9</b>
<b>4</b>	<b>Dankbetuiging en licentie</b>	<b>10</b>

## **Samenvatting**

Deze documentatie beschrijft de systeeminstellingen en het systeembeheercentrum van uw bureaublad.

# Hoofdstuk 1

## Inleiding

De Systeeminstellingen biedt de gebruiker een gecentraliseerde en handige manier om alle instellingen voor uw bureaublad in te stellen.

Systeeminstellingen bestaat uit vele modules. Elke module is een aparte applicatie, echter Systeeminstellingen organiseert al deze applicaties in een enkele locatie.

**TIP**

Elke Systeeminstellingen-module kan apart worden uitgevoerd

Zie de sectie getiteld [Uitvoeren van individuele Systeeminstellingen-modules](#) voor meer informatie.

Systeeminstellingen groepeert alle configuratiemodules in een aantal basis categorieën:

- [Uiterlijk](#)
- [Werkruimte](#)
- [Persoonlijke instellingen](#)
- [Netwerk](#)
- [Hardware](#)
- [Systemadministratie](#)

De modules die bij Systeeminstellingen horen vallen onder één van de boven genoemde categorieën, waardoor het gemakkelijker is om de juiste configuratiemodule te vinden.

## Hoofdstuk 2

# Systeeminstellingen gebruiken

Deze sectie detailleert het gebruik van Systeeminstellingen zelf. Voor informatie over elke individuele module, zie [Systeeminstellingen-modules](#).

### 2.1 Systeeminstellingen opstarten

De Systeeminstellingen kan op drie manieren worden gestart:

1. Door **Instellingen** → **Systeeminstellingen** te kiezen uit het menu **Programma's**.
2. Door het indrukken van **Alt-F2** of **Alt-Space**. Dit brengt de dialoog van KRunner. Typ in **systemsettings** en druk op **Enter**.
3. Typ **systemsettings &** op een vraag om een commando.

Alle drie methoden zijn gelijkwaardig en hebben hetzelfde resultaat.

### 2.2 Het scherm van Systeeminstellingen

Wanneer u Systeeminstellingen start, krijgt u een venster, dat is verdeeld in twee functionele delen.

Bovenaan is een taakbalk. De taakbalk biedt de gebruiker de mogelijkheid terug te gaan vanuit een module naar het hoofdbeeld met behulp van **Alle instellingen**. U vindt er ook een menu **Help** evenals een knop **Instellen** die een dialoog biedt met alternatieve beeldinstellingen.

Om naar iets te zoeken in alle modules, kunt trefwoorden intypen in het zoekveld rechts op de werkbalk in **Alle instellingen**. Als u begint met typen, zal een popup met een lijst van overeenkomende onderwerpen verschijnen. Selecteer er één en alleen de groepen met instellingen voor dat trefwoord zijn ingeschakeld, de anderen zijn grijs.

Wanneer het pictogramvenster focus heeft kunt u de eerste letter van elke module of module-groepsnaam intikken om het te selecteren. Deze letter opnieuw intikken verplaatst de selectie naar de volgende overeenkomst.

Onder de werkbalk bevindt zich een beeld met pictogrammen van de individuele modules of groepen modules waaruit Systeeminstellingen bestaat. Standaard, als uw muiswijzer een paar seconden boven een pictogram staat, verschijnt een tekstballon, die ofwel het doel van de module of de modules in deze groep verklaart.

## 2.3 Systeeminstellingen Categorieën en modules

Een kort overzicht van alle categorieën en hun modules:

### Uiterlijk

- Globaal thema
- Plasma-stijl
- Stijl van toepassing (Stijl van toepassingen, Vensterdecoraties)
- Kleuren
- Lettertype (Lettertypen, Lettertypenbeheer)
- Pictogrammen
- Cursors

### Werkruimte

- Gedrag van werkruimte (Algemeen gedrag, Bureaubladefecten, Schermranden, Aanraakscherm, Schermvergrendeling, Virtuele bureaubladen, Activiteiten)
- Vensterbeheer (Venstergedrag, Taakschakelaar, KWin-scripts, Vensterregels)
- Sneltoetsen (Sneltoetsen, Aangepaste sneltoetsen)
- Opstarten en afsluiten (Aanmeldscherm (SDDM), Autostart, Achtergrondservices, Bureaubladsessie, Startscherm van systeem)
- Zoeken (Zoeken naar bestanden, Krunner, Webzoekertrefwoorden)

### Persoonlijke instellingen

- Meldingen
- Gebruikers
- Regionale instellingen (Taal, Formaten, Spellingcontrole, Datum & tijd)
- Toegankelijkheid
- Programma's (Standaard toepassingen, Bestandsassociaties, Locaties, Terugkoppeling op starten)
- KDE Portefeuillebeheer
- Online accounts
- Terugkoppeling van gebruiker

### Netwerk

- Instellingen (Proxy, Verbindingsvoorkeuren, Voorkeuren voor SSL, Cache, Cookies, Identificatie van browsers, Shares in Windows)

### Hardware

- Invoerapparaten (Toetsenbord, Muis, Spelbesturing, Grafisch tablet, Touchpad)
- Scherm en monitor (Schermconfiguratie, Compositor, Gamma, Nachtkleur)
- Geluid
- Multimedia (Audio cd's, CDDB ophalen)
- Energiebeheer (Energiebesparing, Instellingen voor activiteiten, Geavanceerde instellingen)
- Bluetooth
- Verwijderbare opslag (Apparaatacties, Digitale camera, Verwijderbare apparaten)

### Systeemadministratie

- Systeeminformatie

**TIP**

Gebruik het zoekveld rechtsboven in **Alle instellingen** om alle overeenkomende modules voor een gegeven trefwoord te vinden. Beginnen met het typen van een trefwoord opent een lijst met trefwoorden en alleen de overeenkomstige modules zijn ingeschakeld.

## 2.4 Afsluiten van Systeeminstellingen

Systeeminstellingen kan worden afgesloten op twee manieren:

1. Druk op **Ctrl-Q** op het toetsenbord.
2. Klik op de knop **Afsluiten** in de werkbalk.

## 2.5 Systeeminstellingen instellen

Het pictogram **Configureren** in de werkbalk biedt u het instellen van enige parameters van Systeeminstellingen. U kunt veranderen van **Pictogramweergave** (standaard beeld) naar **Zijbalkweergave**. In de modus **Zijbalkweergave** toont de welkomspagina de frequent gebruikte modules voor snelle toegang.

U kunt ook de gedetailleerde ballontekst uitschakelen door het deactiveren van **Gedetailleerde ballonteksten tonen**. U krijgt dan alleen normale ballonteksten en niet de inhoud van een modulegroep.

## 2.6 Uitvoeren van individuele Systeeminstellingen modules

Individuele modules kunt worden uitgevoerd zonder het uitvoeren van Systeeminstellingen door het commando **kcmshell5** te geven vanaf de commandoregel. Typ **kcmshell5 --list** om een lijst van beschikbare Systeeminstellingen modules te verkrijgen.

Bovendien kunt u KRunner starten en beginnen met het typen van trefwoorden. Wanneer u begint met typen zal een lijst met overeenkomende modules voorafgegaan door Systeeminstellingen verschijnen.



## Hoofdstuk 3

# De modules van Systeeminstellingen

Om het zo gemakkelijk mogelijk te maken, heeft Systeeminstellingen de opties georganiseerd in de zes categorieën. Onder elke categorie, zijn de pictogrammen gegroepeerd onder subcategorieën. Elk pictogram wordt een module genoemd. Als u op een modulepictogram dubbelklikt, krijgt u de opties van de module in het hoofdvenster.

Elke module zal een of meer van de volgende knoppen bevatten:

### Help

Deze knop zal hulp bieden specifiek voor de huidige module. Klikken op de knop opent KHelpCenter in een nieuw venster en gedetailleerde informatie bieden over de module.

### Standaardwaarden

Klikken op deze knop zal deze module naar zijn standaard waarden brengen. U moet op **Toepassen** drukken om de opties op te slaan.

### Opnieuw instellen

Deze knop 'Reset' brengt de module terug naar de vorige instellingen.

### Toepassen

Als u op deze knop klikt zullen alle wijzigingen opgeslagen worden. Als u iets hebt gewijzigd zal klikken op **Toepassen** er voor zorgen dat deze geactiveerd worden.

#### OPMERKING

U moet 'Reset' of 'Toepassen' gebruiken na elke wijziging alvorens naar een andere module te gaan. Als u probeert te wijzigen of uw opties te resetten zonder opslaan, dan wordt u gevraagd of u uw wijzigingen wilt opslaan of verwerpen.

## Hoofdstuk 4

# Dankbetuiging en licentie

Systeeminstellingen

Programma copyright 2007 Benjamin C. Meyer.

Programma copyright 2009 Ben Cooksley.

Bijdragen van:

- Will Stephenson [wstepheson@kde.org](mailto:wstepheson@kde.org)
- Michael D. Stemle, Jr. [manchicken@notsosoft.net](mailto:manchicken@notsosoft.net)
- Matthias Kretz [kretz@kde.org](mailto:kretz@kde.org)
- Daniel Molkentin [molkentin@kde.org](mailto:molkentin@kde.org)
- Matthias Elter [elter@kde.org](mailto:elter@kde.org)
- Frans English [english@kde.org](mailto:english@kde.org)
- Michael Jansen [kde@michael-jansen.biz](mailto:kde@michael-jansen.biz)

Documentatie Copyright (c) 2008 Richard A. Johnson [rjohnson@kde.org](mailto:rjohnson@kde.org)

Op- of aanmerkingen over de vertalingen van de toepassing en haar documentatie kunt u melden op <http://www.kde.nl/bugs>.

Dit document is vertaald in het Nederlands door Jaap Woldringh [jjhwoldringh@kde.nl](mailto:jjhwoldringh@kde.nl).

Dit document is vertaald in het Nederlands door Freek de Kruijf [freekdekruijf@kde.nl](mailto:freekdekruijf@kde.nl).

Deze documentatie valt onder de bepalingen van de [GNU vrije-documentatie-licentie](#).

Deze toepassing valt onder de bepalingen van de [GNU General Public License](#).