Jan Schäfer Переклад українською: Юрій Чорноіван



Зміст

1	Користування KImageMapEditor	5
2	Подяки і ліцензія	7

Анотація

KImageMapEditor — це редактор карт зображень HTML від KDE.

Розділ 1

Користування KImageMapEditor

KImageMapEditor — це редактор карт зображень HTML від KDE. Він надає вам змогу створювати і змінювати карти зображень HTML.



Головне вікно KImageMapEditor.

Типовим призначенням програми є створення карти світу, на якій кожна країна є певною придатною до натискання ділянкою. Натисканням цієї ділянки користувач зможе відкривати посилання, пов'язане з відповідною країною.

Для створення карти зображення слід виконати такі дії:

Завантажте файл зображення (png, jpg, gif) або файл HTML з вашого диска або перетягніть його позначку до області зображення. Позначте зображення на панелі Зображення.

Додати карту зображення за допомогою пункту меню
 ${\bf Kартa} \to {\bf Hoba}$ карта і вказати назву карти.

Після цього буде увімкнено меню Інструменти і ви зможете вибрати відповідну геометричну форму, зокрема Коло, Прямокутник, Багатокутник або Довільний багатокутник, а потім визначити ділянку на зображенні.

Після вибору ділянки буде показано діалогове вікно **Редактор теґів областей**. На вкладці **Загальне** вкажіть атрибути **HREF** (адресу посилання-призначення), **Alt.-текст**, **Ціль** та **Заголовок**.

На вкладці **Координати** буде показано геометричні дані форми. За допомогою редагування значень ви можете змінити розмір і позицію ділянки. Зміни буде негайно показано на зображенні. Крім того, розмір і позицію можна змінювати за допомогою миші.

Щоб відкрити діалогове вікно **Редактора тегів області** для вже створеної карти зображення, скористайтеся пунктом **Властивості** з меню **Зміни** або контекстного меню ділянки.

Для перегляду коду HTML карти зображення скористайтеся пунктом меню Карта \rightarrow Показати HTML.

Далі, скористайтеся пунктом меню Зображення — Редагувати таблицю використання... і вкажіть назву карти у форматі значення карти використання. Збережіть вашу роботу за допомогою пункту меню Файл — Зберегти. Відкрийте файл HTML у Konqueror, щоб перевірити, чи працює карта зображення належним чином.

Доступ до параметрів налаштування KImageMapEditor можна отримати у діалоговому вікні налаштування, яке відкривається пунктом меню Параметри — Налаштувати KImageMapEditor....

🕒 💿 Налаштування – KImageMapEditor	\odot \odot \otimes		
<u>М</u> аксимальна висота зображення перегляду:	50 🗘		
Кількість дій, що можна <u>в</u> ернути:	20 🗘		
Кількість дій, що можна <u>п</u> овторити:	20 🗘		
🕑 <u>В</u> ідкривати останній документ при старті			
(✓ <u>Г</u> аразд) ✓ <u>З</u> астосувати	асувати		

Діалогове вікно налаштування KImageMapEditor.

Розділ 2

Подяки і ліцензія

KImageMapEditor

Авторські права на програму Jan Schäfer j_schaef@informatik.uni-kl.de, ©2003–2007 Авторські права на документацію належать Jan Schäfer j_schaef@informatik.uni-kl.de, ©2007 Переклад українською: Юрій Чорноіван yurchor@ukr.net Цей документ поширюється за умов дотримання GNU Free Documentation License.

Ця програма поширюється за умов дотримання GNU General Public License.