

El manual del KWrite

T.C. Hollingsworth
Christoph Cullmann
Traductor: Antoni Bella



El manual del KWrite

Índex

1	Introducció	4
2	Opcions de la línia d'ordres	4
2.1	Especificar un fitxer	4
2.2	Especificar un fitxer a la Internet	4
2.3	D'altres opcions a la línia d'ordres	4
3	Crèdits i llicència	5

Resum

El KWrite és un editor de text per al KDE que permet editar un fitxer alhora per finestra.

1 Introducció

El KWrite és més que un senzill editor de text per al KDE. Pretén ser un editor per a programadors, i ser considerat almenys parcialment com a una alternativa als editors més potents. Es pot usar junt amb el Konqueror o el Dolphin per a navegar entre fitxers font de diferents llenguatges de programació. El KWrite també és útil si voleu un simple editor de text. Una de les principals característiques del KWrite és l'acoloriment de la sintaxi, personalitzat per als diferents llenguatges de programació com són: C/C++, Java™, Python, Perl, Bash, Modula 2, HTML i Ada. El KWrite té una única interfície de document (SDI) que permet editar un fitxer alhora per finestra.

El KWrite és una interfície senzilla per al component KatePart, també emprat pel Kate, el KDevelop, i altres aplicacions del KDE que requereixen una edició de text avançada. Per tant, trobareu la documentació completa per a totes les característiques del KWrite al [Manual de la KatePart](#).

2 Opcions de la línia d'ordres

Tot i que és més probable que inicieu el KWrite des del menú de l'iniciador d'aplicacions del Plasma o des d'una icona de l'escriptori, també es pot obrir a la línia d'ordres d'una finestra de terminal. Hi ha algunes opcions d'utilitat que estaran disponibles quan ho feu.

Moltes altres aplicacions que utilitzen la KatePart ofereixen opcions similars de la línia d'ordres.

2.1 Especificar un fitxer

Especificant el camí i el nom d'un fitxer en particular l'usuari podrà fer que el KWrite obri (o creï) el fitxer immediatament després d'iniciar-se. Aquesta opció es pot semblar al següent:

```
% kwrite /home/meu_inici/docs/meu_fitxer.txt
```

2.2 Especificar un fitxer a la Internet

El mètode emprat anteriorment s'hauria de poder utilitzar per a obrir fitxers a la Internet (sempre que l'usuari disposi d'una connexió activa). Un exemple d'això es pot semblar al següent:

```
% kwrite ftp://ftp.kde.org/pub/kde/README
```

2.3 D'altres opcions a la línia d'ordres

Hi ha disponibles les següents opcions d'ajuda de la línia d'ordres

kwrite --help

Llista les opcions disponibles més bàsiques a la mateixa línia d'ordres.

kwrite --author

Mostra els autors del KWrite a la finestra de terminal.

kwrite -v, --version

Llista la informació de la versió per a l'aplicació.

kwrite --license

Mostra la informació sobre la llicència.

kwrite --desktopfile nom_fitxer

El nom del fitxer base de l'entrada de l'escriptori per a aquesta aplicació.

Això és especialment útil per a aplicacions d'embolcall i aplicacions que en general tenen múltiples fitxers d'escriptori. D'aquesta manera, cada fitxer d'escriptori pot tenir la seva pròpia línia d'ordres per a l'entrada `Exec`.

kwrite -e, --encoding codificació

Fa que el KWrite empri la codificació indicada per al document.

kwrite -l, --line línia

Navega a la línia especificada després d'obrir el document.

kwrite -c, --column columna

Navega cap a la columna especificada després d'obrir el document.

kwrite -i, --stdin

Fa que el KWrite llegeixi el contingut del document des de STDIN -l'entrada estàndard-.

És similar a l'opció - emprada en la majoria dels programes de línia d'ordres, i us permet redirigir la sortida de l'ordre cap al KWrite.

3 Crèdits i llicència

Copyright del KWrite 2001-2014 per l'equip del Kate.

Basat en el KWrite original, Copyright 2000 per en Jochen Wilhelmy digisnap@cs.tu-berlin.de

Contribucions:

- Christoph Cullmann cullmann@kde.org
- Michael Bartl michael.bartl1@chello.at
- Phlip phlip_cpp@my-deja.com
- Anders Lund anders@alweb.dk
- Matt Newell newellm@proaxis.com
- Joseph Wenninger kde@jowenn.at
- Jochen Wilhelmy digisnap@cs.tu-berlin.de
- Michael Koch koch@kde.org
- Christian Gebauer gebauer@kde.org
- Simon Hausmann hausmann@kde.org
- Glen Parker glenebob@nwlink.com
- Scott Manson sdmanson@altel.net
- John Firebaugh jfirebaugh@kde.org

Traductor/Revisor de la documentació: Antoni Bella antonibella5@yahoo.com

Aquesta documentació està llicenciada d'acord amb les clàusules de la [Llicència de Documentació Lliure de GNU](#).

Aquest programa està llicenciat d'acord amb les clàusules de la [Llicència Pública General de GNU](#).