Lesezeichen

Xavier Vello
Deutsche Übersetzung: Thomas Reitelbach

Lesezeichen

Inhaltsverzeichnis

1 Lesezeichen-Startseite **4**

1.1 Allgemeine Einstellungen 4

1.2 Lesezeichen 4

1.3 Pixmap-Zwischenspeicher 4

1 Lesezeichen-Startseite

In diesem Modul können Sie die Lesezeichen-Startseite einrichten.

Um die Lesezeichen-Startseite anzuzeigen, geben Sie **`bookmarks:/`** in der Adressleiste von Konqueror ein.

Die Einstellungen in diesem Modul können Sie auch über die Eingabe von **`bookmarks:/config`** in der Adressleiste von Konqueror.

1.1 Allgemeine Einstellungen

Anzahl anzuzeigender Spalten

Ordner werden normalerweise über mehrere Spalten verteilt dargestellt. Die optimale Anzahl der Spalten ist abhängig von der Größe des Konqueror-Fensters und der Anzahl vorhandener Lesezeichen.

Ordner-Hintergrundbilder anzeigen

Deaktivieren Sie diese Einstellung auf langsamen Rechnern.

1.2 Lesezeichen

Lesezeichen ohne Ordner anzeigen

Wenn diese Einstellung deaktiviert ist, werden Haupt-Lesezeichen (das sind die, die nicht in einem Unterordner einsortiert sind) nicht angezeigt. Ist diese Einstellung aktiviert, so werden die Haupt-Lesezeichen in einem „Haupt"-Ordner gesammelt.

Lesezeichen-Ordner „flach" anzeigen

Unterordner werden normalerweise innerhalb der Eltern-Ordner angezeigt. Wenn Sie diese Einstellung aktivieren, werden Unterordner separat angezeigt. Dies sieht nicht so gut aus, aber kann hilfreich sein, wenn Sie einen sehr großen Ordner in zwei Spalten aufteilen möchten.

Systemorte anzeigen

Zeigt einen Bereich mit Systemorten an (Persönlicher Ordner, Netzwerk, usw.). Dies ist nützlich, wenn Sie Konqueror als Dateiverwaltung verwenden.

1.3 Pixmap-Zwischenspeicher

Zwischenspeicher auf Festplatte

Legt fest, wieviel Speicher zum Zwischenspeichern von Pixmaps verwendet werden darf.

Zwischenspeicher leeren

Löscht alle zwischengespeicherten Bilder. Dies könnte nötig sein, falls Webseitensymbole korrupieren sollten und nicht automatisch aktualisiert werden.