

Manual de KWrite

T.C. Hollingsworth
Christoph Cullmann
Traducción: Eloy Cuadra
Traducción: Rocío Gallego



Manual de KWrite

Índice

1. Introducción	4
2. Opciones de la línea de órdenes	4
2.1. Especificar un archivo	4
2.2. Especificar un archivo de Internet	4
2.3. Otras opciones de la línea de órdenes	4
3. Créditos y licencia	5

Resumen

KWrite es un editor de texto para KDE que le permite editar un archivo a la vez por cada ventana.

1. Introducción

KWrite es más que un editor de texto para KDE. Pretende ser un editor para programadores y ser considerado, al menos parcialmente, como alternativa a los editores más potentes. Puede usarse en conjunción con Konqueror o Dolphin para navegar entre archivos fuente de varios lenguajes de programación. KWrite también es útil si busca un editor de textos sencillo. Una de las características principales de KWrite es el coloreado de sintaxis según el lenguaje del archivo, como: C/C++, Java™, Python, Perl, Bash, Modula 2, HTML y Ada. KWrite cuenta con una interfaz de un solo documento (SDI) que permite editar un archivo cada vez por ventana.

KWrite es una interfaz sencilla para el componente KatePart que también utiliza Kate, KDevelop y otras aplicaciones de KDE que necesiten edición avanzada de texto. Por lo tanto, la documentación completa de todas las funcionalidades de KWrite se puede encontrar en el [Manual de KatePart](#).

2. Opciones de la línea de órdenes

Aunque KWrite se puede iniciar habitualmente desde el lanzador de aplicaciones de Plasma, o usando un icono en el escritorio, también se puede abrir desde la línea de órdenes de una ventana de terminal. Existen varias opciones útiles que están disponibles al usar este método.

Otras aplicaciones que también usan KatePart ofrecen opciones similares desde la línea de órdenes.

2.1. Especificar un archivo

Al especificar la ruta y el nombre de un determinado archivo, el usuario puede hacer que KWrite lo abra (o lo cree) inmediatamente tras su inicio. Esta opción puede ser similar a la siguiente:

```
% kwrite /home/usuario/Documentos/archivo.txt
```

2.2. Especificar un archivo de Internet

El método que acabamos de mencionar también se puede usar para abrir archivos de Internet (si el usuario dispone de una conexión activa en ese momento). Por ejemplo:

```
% kwrite ftp://ftp.kde.org/pub/kde/README
```

2.3. Otras opciones de la línea de órdenes

Están disponibles las siguientes opciones de ayuda en la línea de órdenes

kwrite --help

Esto lista las opciones más básicas disponibles en la línea de órdenes.

kwrite --author

Lista los autores de KWrite en la ventana del terminal.

kwrite -v, --version

Muestra información sobre la versión de la aplicación.

kwrite --license

Muestra información sobre la licencia de uso.

kwrite --desktopfile archivo

El nombre de archivo base de la entrada de escritorio para esta aplicación.

Esto resulta útil en particular para aplicaciones que envuelven a otras y para aplicaciones que disponen de varios archivos de escritorio. De este modo, cada archivo de escritorio puede tener su propia línea de órdenes en la extrada `Exec`.

kwrite -e, --encoding codificación

Hace que KWrite use la codificación especificada para el documento.

kwrite -l, --line línea

Se desplaza a la línea indicada tras abrir el documento.

kwrite -c, --column columna

Se desplaza hasta la columna especificada tras abrir el documento.

kwrite -i, --stdin

Hace que KWrite lea el contenido del documento desde la entrada estándar. Esto es similar a la opción común – que se usa en la línea de órdenes de muchos programas y le permite enviar la salida de una orden a KWrite.

3. Créditos y licencia

Copyright de KWrite 2001-2014 por el equipo de Kate.

Basado en el original KWrite. Derechos de autor. 2000. Jochen Wilhelmy digisnap@cs.tu-berlin.de.

Contribuciones:

- Christoph Cullmann cullmann@kde.org.
- Michael Bartl michael.bartl1@chello.at.
- Phlip phlip_cpp@my-deja.com.
- Anders Lund anders@alweb.dk
- Matt Newell newellm@proaxis.com.
- Joseph Wenninger kde@jowenn.at.
- Jochen Wilhelmy digisnap@cs.tu-berlin.de
- Michael Koch koch@kde.org.
- Christian Gebauer gebauer@kde.org.
- Simon Hausmann hausmann@kde.org.
- Glen Parker glenebob@nwlinc.com.
- Scott Manson sdmanson@altel.net.
- John Firebaugh jfirebaugh@kde.org.

Traducido por Eloy Cuadra ecuadra@eloihr.net y Rocío Gallego traducciones@rociogallego.com.

Esta documentación está sujeta a los términos de la [Licencia de Documentación Libre GNU](#).

Este programa está sujeto a los términos de la [Licencia Pública General GNU](#).