

# **headerthemeeditori käsiraamat**

**Laurent Montel**  
**Tõlge eesti keelde: Marek Laane**



headerthemeeditori käsiraamat

# Sisukord

|          |                                          |          |
|----------|------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Sissejuhatus</b>                      | <b>5</b> |
| <b>2</b> | <b>headerthemeeditori kasutamine</b>     | <b>6</b> |
| <b>3</b> | <b>Autorid ja litsents</b>               | <b>7</b> |
| <b>A</b> | <b>Paigaldamine</b>                      | <b>8</b> |
| A.1      | Kompileerimine ja paigaldamine . . . . . | 8        |

## **Kokkuvõte**

headerthemeeditor on KMaili päiste redaktor.

## **Peatükk 1**

# **Sissejuhatus**

headerthemeeditor on KMaili päiste redaktor, mille aluseks on Grantlee.

## **Peatükk 2**

# **headerthemeeditori kasutamine**

kasutamine

## Peatükk 3

# Autorid ja litsents

headerthemeeditor

Rakenduse autoriõigus 2013: Laurent Montel [montel@kde.org](mailto:montel@kde.org)

Dokumentatsiooni autoriõigus (c) 2013: Laurent Montel [montel@kde.org](mailto:montel@kde.org)

Tõlge eesti keelde: Marek Laane [bald@smail.ee](mailto:bald@smail.ee)

Käesolev dokumentatsioon on litsenseeritud vastavalt [GNU Vaba Dokumentatsiooni Litsentsi](#) tingimustele.

Käesolev programm on litsenseeritud vastavalt [GNU Üldise Avaliku Litsentsi](#) tingimustele.

## Lisa A

# Paigaldamine

### A.1 Kompileerimine ja paigaldamine

Et headerthemeeditor oma süsteemis kompileerida ja paigaldada, anna headerthemeeditor baas-kataloogis järgmised käsud:

```
% ./configure  
% make  
% make install
```

Kuna headerthemeeditor kasutab **autoconf**'i ja **automake**'i, ei tohiks kompileerimisel probleeme esineda. Kui neid siiski ette tuleb, anna sellest palun teada KDE meililistides.