

Man

Lauri Watts

Nicolas Goutte

Tõlge eesti keelde: Marek Laane



Man

Man

Sisukord

Man

IO-mooduli man kasutamine võimaldab lugeda süsteemi paigaldatud man-lehekülgi. Seda on hõlpus kasutada:

man:

Näitab manuaali osasid, ülejäänu nägemiseks klõpsa.

man:/ fopen

Näitab käsu **fopen** man-lehekülge.

man:/ fopen(3)

Näitab käsu **fopen** man-lehekülge 3. sektsioonis.

man:/ (3)

Näitab 3. sektsiooni indeksit.

man:/ intro(3)

Näitab 3. sektsiooni sissejuhatust.

MÄRKUS

Kui sisestatud nimega on enam kui üks manuaalilehekülg, näed nimekirja, kust saad valida vajaliku man-lehekülje.

Sama tulemuse annab kiirkorraldus **#fopen**.

Kui sa ei leia kõiki man-lehekülgi, korrigeeri konfiguratsioonifaili `/etc/manpath.config` (või sarnase nimega faili - sõltuvalt sinu distributsioonist) või keskkonnamuutujaid `MANPATH` ja `MANSECT`.

Nagu muude KDE IO-moodulite, nii ka man puhul on võimalik sisestada URL, näiteks **man:/socket** suvalises KDE rakenduses. Proovi seda KWrite'is ning sa näed man-lehekülge HTML-vormingus.

Võta ühendust meililistiga kde-devel@kde.org