

PIM-i seadistuste eksportija käsiraamat

Laurent Montel

Scarlett Clark

Tõlge eesti keelde: Marek Laane



PIM-i seadistuste eksportija käsiraamat

Sisukord

1	Sissejuhatus	4
1.1	PIM-i seadistuste eksportija kasutamine	4
2	Autorid ja litsents	4
A	Paigaldamine	5
B	Kompileerimine ja paigaldamine	5

1 Sissejuhatus

PIM-i seadistuste eksportija võimaldab eksportida ja importida PIM-i seadistusi ja kohalikke kirju. Varundada ja taastada saab järgmiste rakenduste seadistusi:

KMail
KNotes
Knode
Akgator
KDE aadressiraamat
KAlarm
KJots

1.1 PIM-i seadistuste eksportija kasutamine

Varundamine on äärmiselt oluline kõigile kasutajatele. PIM-i seadistuste eksportija on suurepärase tööriist kõigi sinu seadistuste ja kirjade varundamisel või liigutamisel uude süsteemi. Samuti saab PIM-i seadistuste eksportijat kasutada varasemate varukoopiate importimiseks.

Võib valida menüükäsu **Tööriistad** → **Eksporti KMaili andmed...** kirjade vaate aknas, aga PIM-i seadistuste eksportija võib käivitada ka iseseisvalt, kui valida rakenduste käivitajas PIM-i seadistuste eksportija.

PIM-i seadistuste eksportija dialoog

PIM-i seadistuste eksportija dialoog

Varundamiseks vali **Fail** → **Varunda andmed...**, mille järel palutakse sulgeda kõik KDE-PIM-i aknad.

HOIATUS

Kontrolli, et oleksid sulgenud kõik aknad, sest muidu võivad andmed kaotsi minna.

Kui oled aknad sulgenud, klõpsa nupule **Jah** jätkamiseks või **Ei** loobumiseks.

Sul palutakse määrata varukoopia nimi. Kirjuta see tekstikasti **Fail** (nt. *minukirjadeseadistused*). Vaikimisi salvestatakse fail laiendiga **.zip**. Kui soovid salvestada mõnda teist tüüpi faili, eemalda märg **Failinimi valitakse automaatselt** eest ja kirjuta soovitud laiend failinime lõppu.

Järgmisel ekraanil saad valida, mida varundada. Vaikimisi on valitud kõik.

MÄRKUS

KMaili kirjade valimine varundab ainult 'kohalikes kaustades' leiduvad kirjad. IMAP seadistused salvestatakse samuti ning kirjad laaditakse alla taastamise järel. Kui sul on kirju IMAP serveris, mida soovid varundada, tuleks nende arhiveerimiseks kohalikku kausta kasutada [kausta arhiveerimise agent](#).

Viimane ekraan näitab varundamise logi. Selle võib sulgeda, kui oled logi üle vaadanud ja veendunud, et varundamine kulges edukalt.

Varukoopia taastamiseks vali PIM-i seadistuste eksportijas **Fail** → **Taasta andmed...**

2 Autorid ja litsents

PIM-i seadistuste eksportija

Rakenduse autoriõigus 2013: Laurent Montel montel@kde.org

Dokumentatsiooni autoriõigus (c) 2013: Laurent Montel montel@kde.org Scarlett Clark scarlett@scarlettgatclyclark.com

Tõlge eesti keelde: Marek Laane bald@smail.ee

Käesolev dokumentatsioon on litsenseeritud vastavalt [GNU Vaba Dokumentatsiooni Litsentsi](#) tingimustele.

Käesolev programm on litsenseeritud vastavalt [GNU Üldise Avaliku Litsentsi](#) tingimustele.

A Paigaldamine

B Kompileerimine ja paigaldamine

Et this application oma süsteemis kompileerida ja paigaldada, anna this application baaskataloogis järgmised käsud:

```
% ./configure
% make
% make install
```

Kuna this application kasutab **autoconf**'i ja **automake**'i, ei tohiks kompileerimisel probleeme esineda. Kui neid siiski ette tuleb, anna sellest palun teada KDE meililistides.