

Man

Lauri Watts

Nicolas Goutte

Vertaler/Nalezer: Otto Bruggeman

Vertaler/Nalezer: Rinse de Vries



Man

Man

Inhoudsopgave

Man

Met de KIO-worker **man** kunt u de man-documentatie die op uw systeem is geïnstalleerd lezen. Het is zeer eenvoudig in gebruik:

man:

Opent de secties van de man-pagina's, klik om de rest te vinden.

man:/ fopen

Opent de man-pagina van **fopen**.

man:fopen (3)

Opent de man-pagina van **fopen** in sectie 3.

man:(3)

Opent de index van sectie 3.

man:intro(3)

Opent de inleiding van sectie 3.

OPMERKING

Als er meerdere man-pagina's beschikbaar zijn voor de door u ingevoerde naam, dan wordt er een lijst geopend waarin u de man-pagina die u wilt bekijken kunt kiezen.

Er is ook een snelkoppeling: **#fopen**, welke hetzelfde effect heeft als bovenstaand URL-adres.

Als u niet al uw man-pagina's kunt vinden, pas dan het configuratiebestand `/etc/manpath.config` aan (of een bestand met een vergelijkbare naam, afhankelijk van uw distributie), of wijzig de omgevingsvariabelen `MANPATH` en `MANSECT`.

Zoals met elke andere KIO-worker is het mogelijk om een URL-adres in te voeren, zoals **man:/socket**, in *elk* KDE-programma. Probeer dit eens in KWrite en u zult de man-pagina in HTML-opmaak zien.

Contact-mailinglijst: kde-devel@kde.org