

Внешний вид

Lauri Watts

Перевод на русский язык: Екатерина Пыжова

Обновление перевода: Олеся Герасименко



Внешний вид

Содержание

1	Внешний вид	4
1.1	Главное	4
1.2	Шрифты	4
1.3	Таблицы стилей	5
1.3.1	Введение	5
1.3.2	Таблицы стилей	5
1.3.3	Настройка	6
1.3.3.1	Гарнитура шрифта	6
1.3.3.2	Размер шрифта	6
1.3.3.3	Изображения	6
1.3.3.4	Цветовая схема	7
1.3.3.5	Просмотр	7

1 Внешний вид

Этот модуль состоит из трёх вкладок с параметрами настройки отображения веб-страниц.

1.1 Главное

Параметр Загружать изображения автоматически позволяет управлять тем, выполняется ли по умолчанию загрузка изображений на веб-страницах. Если скорость подключения не является очень низкой, рекомендуется оставить этот параметр включённым, так как с многими веб-страницами тяжело работать без изображений. При отключении параметра автоматической загрузки изображений на странице всё равно будет отображаться текст, а изображения можно будет загрузить в случае необходимости.

Если параметр Рисовать рамку вокруг изображений, загруженных не полностью включён, Konqueror будет показывать рамки на месте не полностью загруженных изображений, встроенных в веб-страницу. Если используется медленное соединение, этот параметр может сделать просмотр веб-страниц более комфортным.

Многие страницы используют анимированные gif-изображения, которые часто раздражают и иногда отрицательно сказываются на потреблении системных ресурсов. Параметр Анимация позволяет выбрать, когда показывать анимацию. По умолчанию она включена, но можно её выключить или настроить так, чтобы она показывалась только один раз, даже если предусмотрено повторение показа.

Следующий параметр — Подчёркивание ссылок. Если установить его в значение Включено, то любой текст на веб-страницах, выступающий в роли ссылки, будет показан с подчёркиванием. На многих веб-страницах текст ссылок выделяется цветом, но подчёркивание позволяет замечать ссылки ещё быстрее.

Если ссылки не следует подчёркивать, можно установить этот параметр в значение Выключено. Также можно выбрать компромиссный вариант (Только при наведении); ссылки будут подчёркиваться только тогда, когда на них наведён указатель мыши.

Замечание

Определения CSS сайта могут переопределить выбранное значение.

Плавная прокрутка определяет, будет ли Konqueror использовать для прокрутки HTML-страниц плавные шаги или же целые шаги:

- Всегда: всегда использовать плавные шаги прокрутки.
- Никогда: никогда не использовать плавную прокрутку, а прокручивать целыми шагами.
- Если для этого не требуется много ресурсов: использовать плавную прокрутку на тех страницах, где на это будет затрачено умеренное количество системных ресурсов.

1.2 Шрифты

В этом разделе можно настроить различные параметры, относящиеся к шрифтам. Хотя формы и размеры шрифтов часто являются частью дизайна страницы, возможно выбрать некоторые значения по умолчанию для Konqueror.

Прежде всего, можно выбрать размер шрифта. Есть два взаимосвязанных параметра, облегчающих просмотр страниц.

Сначала можно задать Минимальный размер шрифта: даже если на просматриваемой странице явно указан размер шрифта, Konqueror проигнорирует такое указание и не будет показывать шрифт меньшего размера, чем заданный с помощью этого параметра.

Затем можно задать Средний размер шрифта. Это не только размер текста по умолчанию, используемый в тех случаях, когда страница явно не указывает свой размер, но и базовый размер, по которому рассчитываются относительные размеры шрифта. То есть инструкция HTML «smaller» задаёт шрифт меньшего размера, чем заданный с помощью этого параметра.

Внешний вид

Размер шрифта можно выбрать с помощью счётчика или просто набрав требуемый размер в нужном поле.

Эти параметры не зависят друг от друга. Для страниц, которые не указывают размер шрифта или запрашивают стандартный размер, будет использоваться тот размер шрифта, который задан с помощью параметра Средний размер шрифта. Для страниц, которые запрашивают меньший размер шрифта, чем заданный с помощью параметра Минимальный размер шрифта, будет использоваться этот (заданный параметром) размер. Одно не влияет на другое.

Оставшиеся параметры предназначены для выбора шрифтов, которые будут использоваться для разных типов разметки HTML-страниц. Обратите внимание, что многие веб-страницы могут переопределять заданные значения. Для любого типа шрифта (стандартный, фиксированный, с засечками и так далее) можно указать другую гарнитуру.

Ниже можно определить параметр Настройка размера шрифта для данной кодировки. Иногда размер шрифтов, которые выбраны для конкретной кодировки или языка, сильно отличается от среднего; этот параметр позволяет решить данную проблему.

Можно задать стандартную кодировку, которую Konqueror будет применять при отрисовке страниц. Значение по умолчанию — Использовать кодировку для языка, но его можно изменить, выбрав любую доступную в списке кодировку.

1.3 Таблицы стилей

1.3.1 Введение

Таблицы стилей CSS определяют внешний вид веб-страниц. CSS расшифровывается как Cascading Style Sheets (каскадные таблицы стилей).

KDE может использовать собственную таблицу стилей, основанную на цветовой схеме и значениях по умолчанию, выбранных для рабочего стола. Также KDE может использовать написанную пользователем таблицу стилей. Наконец, таблицу стилей можно определить в этом модуле. Здесь нужные параметры можно настроить так, как будет удобнее пользователю. Особенно это полезно для людей с ослабленным зрением.

Заданные здесь параметры будут действовать для всех приложений KDE, которые пользуются встроенным анализатором KDE (khtml) для отображения HTML. Это касается KMail, «Центра справки KDE» и, несомненно, Konqueror. Однако эти параметры не будут играть роли для других обозревателей, таких как Netscape®.

1.3.2 Таблицы стилей

Этот раздел содержит следующие параметры:

Использовать таблицу стилей по умолчанию

KDE будет использовать таблицу стилей по умолчанию. Некоторые цвета будут взяты из выбранной пользователем цветовой схемы. Большинство параметров могут быть переопределены просматриваемой страницей.

Использовать таблицу стилей, определённую пользователем

KDE будет использовать таблицу стилей, написанную пользователем. Указать её расположение можно с помощью кнопки обзора. Файлы CSS обычно, хотя и не всегда, имеют расширение .css.

Использовать специальную таблицу стилей

Использовать параметры, определённые в диалоге настройки. Включение этого параметра активирует кнопку Настроить..., которая позволяет открыть диалог для определения параметров таблицы стилей.

Внешний вид

1.3.3 Настройка

В этом диалоге можно определить собственную таблицу стилей. Предложенные опции содержат лишь небольшую часть возможных параметров и ориентированы на людей с ослабленным зрением. С их помощью можно сделать веб-страницы и файлы справки KDE более удобными для чтения.

Параметры в этом диалоге остаются недоступными до тех пор, пока не будет выбран параметр Использовать специальную таблицу стилей.

1.3.3.1 Гарнитура шрифта

Базовая гарнитура

Выбрать шрифт для отображения текста.

Использовать одинаковый шрифт для всего текста

Если этот флажок установлен, для всего текста вне зависимости от параметров просматриваемой страницы будет использоваться один и тот же шрифт. Это полезно, когда страницы используют для заголовков декоративный или затрудняющий чтение шрифт.

1.3.3.2 Размер шрифта

Базовый размер шрифта

Размер по умолчанию для текста страницы. Многие веб-страницы настраивают размер шрифта относительно этого размера, используя либо «larger» или «+1» для увеличения размера, либо «smaller» или «-1» для его уменьшения.

Многие страницы строятся на платформах, шрифт по умолчанию которых слишком велик для среднего пользователя, так что уменьшать таким образом размер шрифта для многих страниц вошло в практику.

Этот параметр позволит подобрать оптимальный размер шрифта по умолчанию, чтобы зависящие от него размеры изменялись так, как это удобно пользователю.

Следует помнить, что также можно настроить минимальный размер шрифта в Konqueror; текст никогда не будет слишком мал для чтения.

Использовать одинаковый размер для всех элементов

Если установить этот флажок, весь текст будет отображаться шрифтом указанного размера, вне зависимости от инструкций страницы. Относительные размеры шрифта, про которые уже говорилось, и даже особые указания отображать текст шрифтом определённого размера не будут играть роли.

1.3.3.3 Изображения

Запретить изображения

Здесь можно отключить показ изображений.

Запретить фоновые изображения

Большой проблемой для слабо видящих людей может стать фон, рисунок которого недостаточно контрастирует с текстом, что затрудняет чтение. Здесь можно отключить рисунок фона, и это не повлияет на ваш выбор относительно просмотра всех изображений.

Внешний вид

1.3.3.4 Цветовая схема

Чёрный на белом

Если пользователь, как и многие другие люди, считает, что чёрный текст на белом фоне более чётко и легче читается, можно выбрать этот вариант.

Белый на чёрном

Другие, напротив, уверены, что легче читать белый текст на чёрном фоне.

Настроить

Наконец, некоторые считают, что любые сочетания чёрного и белого неудобны для чтения. Здесь можно определить, какого цвета будут Фон и Цвет текста.

Использовать один и тот же цвет для всего текста

Многие веб-сайты используют другой, часто контрастирующий цвет для заголовков и других текстовых элементов. Если это мешает воспринимать содержание, установите этот флажок, и KDE будет использовать выбранные пользователем выше цвета для всего текста.

1.3.3.5 Просмотр

Раздел Просмотр позволяет увидеть результаты внесённых пользователем изменений: показано, как при текущих параметрах выглядят различные заголовки и обычный текст.

Это поможет подобрать такую таблицу стилей, при которой не будет проблем с восприятием текста.

Счастливого сёрфинга!