

# Общее поведение Konqueror

Burkhard Lück

Перевод на русский язык: Олеся Герасименко



## Общее поведение Konqueror

## Содержание

## Общее поведение Konqueror

В этом разделе настройки можно указать стартовую и домашнюю страницы, а также настроить поведение вкладок сразу и для диспетчера файлов, и для браузера.

### При запуске Konqueror

Этот параметр определяет, какая страница отображается при запуске Konqueror: вводная страница, домашняя страница, пустая страница или страница закладок.

### Домашняя страница

Это URL-адрес (например, папка или веб-страница), по которому работающая в режиме браузера программа Konqueror выполнит переход при нажатии кнопки Домашняя страница на панели задач. Для указания пути к Домашней странице можно воспользоваться текстовым полем или выбрать локальную папку с помощью значка обзора. Чтобы изменения вступили в силу, Konqueror необходимо перезапустить.

Когда Konqueror работает в режиме диспетчера файлов, кнопка Домашняя страница на панели задач заменяется кнопкой Домашняя папка, позволяющей перейти в домашнюю папку пользователя.

### Открывать ссылки в новой вкладке, а не в новом окне

Konqueror по умолчанию открывает одно окно для каждой страницы, но поддерживает возможность открыть в окне несколько вкладок. Кроме того, Konqueror по умолчанию открывает любую ссылку в новом окне по щелчку средней кнопкой мыши. Если параметр Открывать ссылки в новой вкладке, а не в новом окне включён, щелчок по ссылке средней кнопкой мыши приведёт к её открытию в новой вкладке.

### Открывать всплывающие окна в новой вкладке, а не в новом окне

Должны ли всплывающие окна JavaScript, если разрешены, открываться в новом окне или в новой вкладке.

### Открывать вкладку в существующем окне Konqueror при внешнем вызове URL

Если щёлкнуть по URL-адресу в другом приложении KDE или вызвать kfmclient, чтобы открыть URL-адрес, на текущем рабочем столе будет выполнен поиск несвёрнутого окна Konqueror. Если оно будет найдено, в нём откроется новая вкладка. Если же такого окна нет, будет открыто новое окно Konqueror.

### Открывать новые вкладки неактивными

Когда используются вкладки, можно выбрать, будет ли новая открытая вкладка становиться активной («вкладкой переднего плана») или же оставаться неактивной. При медленном подключении к Интернету или просмотре страницы со списком заголовков или других ссылок может быть удобно загружать новые вкладки, оставляя их неактивными, чтобы не прерывать чтение. Если же пользователь предпочитает сразу переходить к новой странице (при этом старая становится неактивной), этот параметр следует отключить.

### Открывать новую вкладку после текущей вкладки

Новая вкладка будет открыта после текущей вкладки, а не после последней вкладки.

### Скрывать панель вкладок, когда открыта только одна вкладка

Если установлен этот параметр, панель вкладок будет показываться только тогда, когда открыты две или более вкладок.

### Отображать кнопки закрытия вкладок

Показ кнопок закрытия на каждой вкладке.

### Нажатие на вкладке средней кнопкой закрывает её

Нажатие по вкладке средней кнопкой мыши или колесом закроют её. Чтобы изменения вступили в силу, Konqueror необходимо перезапустить.

### Запрос при закрытии окна с несколькими вкладками

При попытке закрыть окно с несколькими вкладками программа Konqueror предложит подтвердить закрытие. С помощью этого флажка можно включить или отключить такие запросы.

## Общее поведение Konqueror

Активировать последнюю использовавшуюся вкладку при закрытии вкладки

При закрытии текущей вкладки будет активирована последняя использовавшаяся вкладка, а не вкладка, расположенная справа от текущей.