

fish

Jörg Walter

Brad Hards

Prevod: Matjaž Jeran



fish

fish

Kazalo

fish

Dovoljuje vam, da dostopate do datotek na drugem računalniku z uporabo protokola *SecureShell*(SSH). Na oddaljenem računalniku se mora izvajati SSH daemon, vendar preostanek protokola uporablja standardna orodja ukazne vrstice, kot so opisana spodaj.

Lahko uporabite tudi fish KIO worker na naslednji način: **fish:// ime_gostitelja** ali **fish:// uporabnisko_ime@ime_gostitelja**.

OPOMBA

Potrebno je uporabiti dve poševnici.

Če imate na obeh računalnikih enako uporabniško ime, lahko opustite *uporabnisko_ime* (in @ simbol za njim).

V fromat lahko dodate tudi geslo: **fish:// uporabnisko_ime:geslo@ime_gostitelja**, vendar to ni potrebno, saj boste samodejno pozvani, da ga vpišete, če ga še niste.

Če izvajate SSH daemon na nestandardnih vratih, lahko navedete ta vrata z uporabo navadne URL sintakse, kot je prikazano spodaj: **fish:// ime_gostitelja:stevilka_vrat**.

Fish bi moral delovati s katerikoli UNIX[®] zasnovanim računalnikom, ki je približno združljiv s POSIX. Uporablja ukaze shell **cat**, **chgrp**, **chmod**, **chown**, **cp**, **dd**, **env**, **expr**, **grep**, **ls**, **mkdir**, **mv**, **rm**, **rmdir**, **sed**, and **wc**. Fish požene **/bin/sh** kot svojo lupino in pričakuje, da je Bourne shell (ali združljiva, kot **bash**). Če sta ukaza **sed** in **file** na voljo, kot tudi datoteka */etc/apache/magic* z podpisi MIME, bodo uporabljeni, da uganemo tip MIME.

Namesto tega bo uporabljen Perl, če je ta na voljo na oddaljenem računalniku. Tedaj sta potrebna le **env** in **/bin/sh**. Uporaba Perl-a ima še dodatno prednost, saj je hitrejši.

Fish lahko deluje celo na računalnikih z operacijskim sistemom Windows[®], če so nameščena orodja kot Cygwin. Vse zgornji pripomočki morajo biti v sistemski spremenljivki *PATH* in začetna lupina mora biti zmožna pravilno obdelati ukaz **echo FISH:;/bin/sh**.