

# Man

Lauri Watts

Nicolas Goutte

Prevod: Andrej Vernekar



Man

Man

**Kazalo**

## Man

S pomočjo KIO worker-ja za man lahko berete strani man, ki so nameščene na vašem sistemu. Uporaba je lahka:

**man:**

Oglejte si razdelke priročnika, kliknite, da najdete ostalo.

**man:/ fopen**

Oglejte si man stran za **fopen**.

**man:/ fopen(3)**

Oglejte si man stran za **fopen** v razdelku 3.

**man:/ (3)**

Oglejte si indeks sekcije 3.

**man:/ intro(3)**

Oglejte si uvod v razdelek 3.

### OPOMBA

Če obstaja več kot ena man stran, ki se nanaša na vnešeno ime, boste dobili seznam, kjer lahko izberete man stran, ki si jo želite ogledati.

Obstaja tudi bližnjica: **#fopen**, ki ima enak učinek kot zgoraj.

Če ne najdete vseh strani man, prilagodite konfiguracijsko datoteko `/etc/manpath.config` (ali datoteko s podobnim imenom, odvisno od vaše distribucije) ali prilagodite okoljski spremenljivki `MANPATH` in `MANSECT`.

Kot pri vsakem drugem KIO worker-ju lahko vneste URL, kot je **man: socket** v katerikoli program KDE. Poskusite v KWrite-u in videli boste stran man v formatu HTML.

Kontaktirajte poštni seznam: [kde-devel@kde.org](mailto:kde-devel@kde.org)