

Samodejni zagon

Anne-Marie Mahfouf
Prevod: Jan Napast



Samodejni zagon

Kazalo

1	Upravljalnik samodejnega zagona	4
1.1	Selitev iz KDE Delovni prostori 4	4
1.2	Onemogočanje datotek za samodejni zagon, ki jih ponuja vaša distribucija	4
1.3	Prikaz datotek	5
1.4	Dejanja	5

1 Upravljalnik samodejnega zagona

Ta modul je konfiguracijsko orodje za upravljanje programov, ki se zaženejo z vašo osebno Plasma. Omogoča dodajanje programov ali skriptov, tako da se samodejno zaženejo med zagonom ali zaustavitvijo vašega Plasma sejo in jih upravljati.

OPOMBA

Upoštevajte, da so v tem modulu vse spremembe uporabljene takoj.

Program pregleda `$HOME/.config/autostart/` za aplikacije in skripte za prijavo, `$HOME/.config/plasma-workspace/env` za pred-zagonske skripte in `$HOME/.config/plasma-workspace/shutdown` za skripte za odjavo, da preverite, kateri programi in skripti so že tam, in jih prikaže. Omogoča vam enostavno upravljanje z njimi.

Prijavni skripti so datoteke `.desktop` s ključem `X-KDE-AutostartScript=true`. Skripti pred zagonom se zaženejo prej in jih je mogoče uporabiti za nastavitve spremenljivk okolja.

OPOMBA

Upoštevajte, da lahko spremenite lokacijo svoje mape `Autostart` v **Aplikacije** → **Lokacije v Personalizacija** kategorija **System Settings** in nastavite drugo mapo kot `$HOME/.config/autostart`.

Preberite tudi [Sejo namizja](#) in [Storitve v ozadju](#) za informacije, kako konfigurirati zagonsko vedenje vaše Plasma sejo.

Nekateri KDE aplikacije same obravnavajo vedenje samodejnega zagona, ⊀ samodejni zagon aplikacije lahko omogočite ali onemogočite v pogovornem oknu z nastavitvami (KAlarm) ali pa morate uporabiti **Datoteka** → **Zapri** (Konversation, Kopete), drugače se aplikacija še vedno izvaja v sistemski vrstici in se bo znova zagnala ob naslednji prijavi.

1.1 Selitev iz KDE Delovni prostori 4

Za selitev vaše osebne nastavitve samodejnega zagona iz KDE Delovni prostori 4:

Kopirajte datoteke namizja iz `$HOME/.kde/Autostart` v `$HOME/.config/autostart`

Kopirajte datoteke predzagonskega skripta iz `$HOME/.kde/Autostart` v `$HOME/.config/plasma-workspace/env`

Kopirajte datoteke s skripti za zaustavitev iz `$HOME/.kde/Autostart` v `$HOME/.config/plasma-workspace/shutdown`

1.2 Onemogočanje datotek za samodejni zagon, ki jih ponuja vaša distribucija

Pravilen način za onemogočanje elementa samodejnega zagona, na primer programčka tiskalnika, če tiskalnik uporabljate občasno, je kopiranje njegove datoteke `.desktop` v osebno mapo za samodejni zagon. Karkoli z istim imenom v `$HOME/.config/autostart` preglasi datoteko `.desktop` v privzetem paketu. Kopirani datoteki `.desktop` dodajte naslednjo vrstico:

```
Hidden=true
```

Samodejni zagon

1.3 Prikaz datotek

Glavni del modula prikazuje programe, ki se naložijo ob zagonu programa Plasma, in skripte, ki se zaženejo ob zagonu ali izklopu programa Plasma.

Ikona

V tem stolpcu je prikazana ikona programa ali skripte, ki jo želite zagnati z Plasma. Ikona se iz datoteke namizja pridobi iz ključa Ikona za program in je privzeta ikona za skripto.

Ime

Ta stolpec prikazuje ime programa ali skripte, ki ga želite zagnati s Plasma. Ime se iz datoteke `.desktop` iz ključa Ime za program in je ime datoteke za skripto.

Lastnosti

Ta gumb je prikazan le, ko na predmet premaknete miškin kazalec. Gumb (omogočen le za programe in skripte za prijavo tj. datoteke `.desktop`) omogoča spreminjanje lastnosti programa ali skripta. Imate splošne lastnosti, lastnosti dovoljenj, predogled, kadar je na voljo, in lastnosti, povezane z aplikacijo ali prijavnim skriptom. Privzeti ukaz je ekstrahiran iz datoteke `.desktop` iz ključa Exec.

Pri skripti za odjavo je ukaz pot do skripta in ga ni mogoče spreminjati.

Odstrani

Ta gumb je prikazan le, ko na predmet premaknete miškin kazalec. Če pritisnete gumb `-`, boste takoj odstranili datoteko namizja za program ali skript ali simbolično povezavo v mapi Autostart.

1.4 Dejanja

Na dnu imate kombiniran gumb **Dodaj...** za izbiro vrste predmeta, ki ga želite dodati. Dodate lahko programe in skripte za prijavo ali odjavo.

Dodaj program

S klikom na ta element se prikaže standardni Plasma Pogovorno okno **Izberi aplikacijo** in omogoča izbiro programa, ki ga želite zagnati. Ko izberete program, kliknete **V redu** in prikazete lastnosti tega programa.

S tem boste datoteko programa `.desktop` kopirali v mapo Autostart.

Dodaj prijavni skript ...

Ta element odpre pogovorno okno, ki vas vpraša za lokacijo skripta, ki ga želite dodati. Skripti, nastavljeni za izvajanje ob prijavi, bodo imeli ustrezno datoteko `.desktop`, ustvarjeno v vaši mapi Autostart in se bodo izvajali med zagonom Plasma.

Dodaj odjavni skript ...

Ta element odpre pogovorno okno, ki vas vpraša za lokacijo skripta, ki ga želite dodati. Skripti, nastavljeni za zagon ob odjavi, so kopirani ali povezani s simboli v imeniku `$HOME/.config/plasma-workspace/shutdown` in se bodo samodejno izvajali med Plasma zaustavitv, ko se uporabnik odjavi.