

Man

Lauri Watts

Nicolas Goutte

Översättare: Stefan Asserhäll



Man

Man

Innehåll

Man

Genom att använda I/O-slaven man kan du läsa manualsidorna som är installerade på systemet. Den är lätt att använda:

man :

Se på sektionerna i manualen, och klicka för att hitta resten.

man :/ fopen

Se på manualsidan för **fopen**.

man :/ fopen (3)

Se på manualsidan för **fopen** i sektion 3.

man :/ (3)

Titta på index för sektion 3.

man :/ intro (3)

Titta på inledningen till sektion 3.

NOT

Om det finns mer än en manualsida med namnet du skrev in, får du en lista där du kan välja manualsidan du vill titta på.

Det finns också en genväg: **#fopen**, som har samma effekt som ovan.

Om du inte hittar alla dina manualsidor, justera inställningsfilen `/etc/manpath.config` (eller en fil med liknande namn beroende på din distribution) eller justera miljövariablerna `MANPATH` och `MANSECT`.

Precis som med vilken annan I/O-slav som helst i KDE, är det möjligt att skriva in en webbadress som **man :/socket** i vilket KDE-program som helst. Försök med det i KWrite, och du får se manualsidan med HTML-format.

E-postlista att kontakta: kde-devel@kde.org