

Allmänt beteende hos Konqueror

Burkhard Lück
Översättare: Stefan Asserhäll



Allmänt beteende hos Konqueror

Allmänt beteende hos Konqueror

Innehåll

Allmänt beteende hos Konqueror

På den här sidan hittar du inställningar av hemsida och start sida, och beteende vid användning av flikar både för Konquerors filhanteringsläge och webbläsningssläge.

När Konqueror startar:

Det här alternativet bestämmer vilken sida som visas när Konqueror startar: introduktions-sidan, din hemsida, en tom sida eller dina bokmärken.

Hemsida

Det här är webbadressen (t.ex. en katalog eller webbsida) dit Konqueror går till i webbläsarläge när knappen **Hemsida** i verktygsraden klickas. Du kan ställa in en sökväg som är din **Hemsida** genom att skriva in en i textfältet eller använda ikonen **Bläddra** för att välja en lokal katalog. Konqueror behöver startas om för att ändringarna ska få effekt.

När Konqueror används i filhanteringsläge, ersätts knappen **Hemsida** i verktygsraden med knappen **Hemkatalog** som gör att den går till din lokala hemkatalog istället.

Öppna länkar under ny flik istället för i nytt fönster

Konqueror använder normalt ett enda fönster per sida, men har möjlighet att öppna flera *flikar* inne i ett enda fönster. Konqueror har också normalt en genväg med mittenknappen för att öppna en länk i ett nytt fönster. Om du aktiverar **Öppna länkar med ny flik istället för nytt fönster**, kan du klicka med mittenknappen på en länk för att öppna den i en ny flik.

Öppna fönster med ny flik istället för nytt fönster

Om Javascript-fönster ska öppnas med en ny flik eller ett nytt fönster, när de är tillåtna.

Öppna som flik i befintlig Konqueror när webbadressen anropas externt

När du klickar på en webbadress i ett annat KDE-program, eller anropar kfmclient för att öppna en webbadress, kontrolleras om ett Konqueror-fönster som inte är minimerat finns på aktuellt skrivbord. Om det finns, öppnas webbadressen som en ny flik i det. Annars öppnas ett nytt Konqueror-fönster med den önskade webbadressen.

Öppna nya flikar i bakgrunden

Om du använder webbläsning med flikar, kan du välja om en nyöppnad flik blir den aktiva ('översta') fliken, eller hamnar längst bak. Med en långsam Internetanslutning, eller medan en sida som har en lista med rubriker eller andra länkar i en lista, kan du vilja att de nya flikarna laddas i bakgrunden medan du fortsätter att läsa. I detta fall, aktivera det här alternativet. Om du föredrar att direkt gå till den nya sidan, och lämna den gamla i bakgrunden för att komma tillbaka till den senare, inaktivera det.

Öppna ny flik efter aktuell flik

Det här öppnar en ny flik på en sida efter den aktuella fliken, istället för efter den sista fliken.

Dölj flikraden när bara en flik är öppen

Det här visar bara flikraden om det finns två eller flera flikar, annars visas den alltid.

Visa stängningsknappar på flikar

Det här visar stängningsknappar inne i varje flik, istället för webbplatsernas ikoner.

Mittenklick på en flik för att stänga den

När du klickar på en flik med musens mittenknapp eller mushjulet, stängs den fliken. (Konqueror måste startas om för att ändringen ska få någon effekt).

Bekräfta när fönster med flera flikar stängs

Om du stänger ett fönster i Konqueror som har flera flikar öppna, frågar Konqueror om du är säker på att du vill stänga det. Du kan aktivera eller stänga av beteendet med kryssrutan.

Allmänt beteende hos Konqueror

Aktivera föregående använd flik när aktuell flik stängs

När det här markeras aktiveras den senast använda eller öppnade fliken när du stänger aktuell aktiv flik istället för den till höger om aktuell flik.