

Manuel utilisateur de rekonq

Andrea Diamantini

Rohan Garg

Traduction française : Joëlle Cornavin



Manuel utilisateur de rekonq

Table des matières

1	Vue d'ensemble	5
2	Introduction	6
3	Utilisation de rekonq	7
3.1	Démarrage de rekonq	7
4	Remerciements et licence	8
A	Installation	9
A.1	Comment obtenir rekonq	9
A.2	Conditions requises	9
A.3	Compilation et installation	9

Résumé

rekonq est un navigateur web léger pour KDE fondé sur WebKit.

Chapitre 1

Vue d'ensemble

rekonq est un navigateur web léger pour KDE fondé sur WebKit. Il peut actuellement :

- Partager des signets avec Konqueror
- Partager des cookies avec Konqueror
- Gérer la navigation par onglets
- Afficher des aperçus des onglets
- Gérer la prise en charge des modules externes NS (ex. Flash)
- Partager des paramètres généraux de serveurs mandataires sous KDE
- Naviguer anonymement
- Examiner des pages web

Chapitre 2

Introduction

rekonq est un navigateur web léger pour KDE fondé sur WebKit. Son code repose sur QtDemo-Browser de Nokia et son implémentation est en passe d'incorporer les technologies KDE, pour aboutir à un navigateur web KDE complet.

Chapitre 3

Utilisation de rekonq

Capture d'écran

3.1 Démarrage de rekonq

rekonq peut être lancé de deux manières :

- À partir du lanceur d'applications, cliquez sur **Applications** → **Internet** → **rekonq** ;
- **Ctrl+F2** ouvre une boîte de dialogue **Exécuter une commande**, saisissez "rekonq" (en minuscules) et appuyez sur **Entrée** ou **Exécuter** pour démarrer rekonq.

Chapitre 4

Remerciements et licence

rekonq

Copyright du programme :

DÉVELOPPEURS

— L'équipe rekonq (rekonq@kde.org). Vous en saurez plus sur nous dans la section "À propos de rekonq".

Documentation sous copyright 2008 Andrea Diamantini adjam7@gmail.com.

Documentation sous copyright 2009 Rohan Garg rohan16garg@gmail.com.

Cette documentation est soumise aux termes de la [Licence de Documentation Libre GNU \(GNU Free Documentation License\)](#).

Ce programme est soumis aux termes de la [Licence BSD](#).

Annexe A

Installation

A.1 Comment obtenir rekonq

Vous pouvez télécharger les paquetages stables de rekonq par le biais des dépôts standard de votre distribution.

A.2 Conditions requises

Pour pouvoir utiliser rekonq avec succès, il vous faut au moins Qt™ 4.5.x et KDE 4.3.x.

A.3 Compilation et installation

Si vous souhaitez compiler rekonq, allez sur la page [Comment compiler rekonq](#) (en anglais).