

# Hintergrunddienste

Burkhard Lück  
Übersetzung: Burkhard Lück



## Hintergrunddienste

Hintergrunddienste

## **Inhaltsverzeichnis**

## Hintergrunddienste

Das Modul **Dienstverwaltung** gibt Ihnen eine Übersicht über alle Module des KDE-Daemon, auch KDE-Systemdienst genannt. Es gibt zwei Arten von Diensten:

### **Dienste, die nur auf Anforderung gestartet werden**

Dies ist eine Liste sämtlicher verfügbarer KDE-Dienste, die nur auf ausdrückliche Anforderung gestartet werden. Sie werden nur zu Ihrer Information gelistet. Es lassen sich keine Änderungen vornehmen.

### **KDE-Dienste beim Start**

Hier sind alle KDE-Dienste aufgeführt, die sich beim Start von KDE laden lassen. Dienste, die in der Spalte **Benutzung** markiert sind, werden beim nächsten Start aufgerufen.

Seien Sie bitte vorsichtig bei der Deaktivierung Ihnen unbekannter Dienste, einige sind sehr wichtig für das KDE-System.

Um den **Status** eines Dienstes zu ändern, wählen sie ihn in der Liste aus. Mit **Start** und **Stopp** kann dann der Status dieses Dienstes von **Nicht gestartet** in **Läuft** und umgekehrt geändert werden.