

# headerthemeeditori käsiraamat

Laurent Montel  
Tõlge eesti keelde: Marek Laane



headerthemeeditori käsiraamat

# Sisukord

<b>1</b>	<b>Sissejuhatus</b>	<b>5</b>
<b>2</b>	<b>headerthemeeditori kasutamine</b>	<b>6</b>
<b>3</b>	<b>Autorid ja litsents</b>	<b>7</b>
<b>A</b>	<b>Paigaldamine</b>	<b>8</b>
	A.1 Kompileerimine ja paigaldamine . . . . .	8

## **Kokkuvõte**

headerthemeeditor on KMaili päiste redaktor.

## **Peatükk 1**

# **Sissejuhatus**

headerthemeeditor on KMaili päiste redaktor, mille aluseks on Grantlee.

## Peatükk 2

# headerthemeeditori kasutamine

kasutamine

## Peatükk 3

# Autorid ja litsents

headerthemeeditor

Rakenduse autoriõigus 2013: Laurent Montel [montel@kde.org](mailto:montel@kde.org)

Dokumentatsiooni autoriõigus (c) 2013: Laurent Montel [montel@kde.org](mailto:montel@kde.org)

Tõlge eesti keelde: Marek Laane [bald@smail.ee](mailto:bald@smail.ee)

Käesolev dokumentatsioon on litsenseeritud vastavalt [GNU Vaba Dokumentatsiooni Litsentsi](#) tingimustele.

Käesolev programm on litsenseeritud vastavalt [GNU Üldise Avaliku Litsentsi](#) tingimustele.

## Lisa A

# Paigaldamine

### A.1 Kompileerimine ja paigaldamine

Et headerthemeeditor oma süsteemis kompileerida ja paigaldada, anna headerthemeeditor baas-kataloogis järgmised käsud:

```
% ./configure  
% make  
% make install
```

Kuna headerthemeeditor kasutab **autoconf**'i ja **automake**'i, ei tohiks kompileerimisel probleeme esineda. Kui neid siiski ette tuleb, anna sellest palun teada KDE meililistides.