

Адреси даних

Leo Savernik

Переклад українською: Юрій Чорноіван



Адреси даних

Адреси даних

Зміст

Адреси даних

URL з даними надають змогу включати невеличкі документи з даними до самого URL. Це буває корисно у дуже маленьких HTML для перевірки або інших випадках, коли створювати окремий документ недоцільно.

`data: ,foobar` (зверніть увагу на кому після двокрапки) дасть нам текстовий документ, який міститиме лише текст `foobar`

У останньому прикладі було отримано текстовий документ. Щоб створити документ HTML, слід вказати тип MIME `text/html`: `data:text/html,<title>Testcase</title><p>Тест</p>`. Введення такого коду дасть точно той же результат, якого вдалося б досягти, якщо б вміст було завантажено напряду з самого документа.

Крім того, можна вказати і інший набір символів (кодування) для документа. Зверніть увагу, що 8-бітові символи слід екранувати символом відсотків, після якого слід вказати двоцифровий шістнадцятковий код відповідного символу: `data: ;charset=iso-8859-1,Gr%FC%Dfе аus Schl%E4g1` дасть нам `Grüße аus Schlägl`, якщо ж пропустити атрибут набору символів, може вийти щось на зразок `Gr??е аus Schl?g1`

Докладнішу інформацію можна знайти у [IETF RFC2397](#).