

mailto

Christopher Yeleighton

Переклад українською: о. Іван Петрущак

Доповнення перекладу українською: Юрій Чорноіван



mailto

mailto

Зміст

mailto

Допоміжний засіб введення-виведення mailto є відповідальним за запуск вказаної вами програми редагування поштових повідомлень у разі переходу за посиланням у форматі mailto (RFC6068).

Синтаксис

Синтаксис адреси mailto є таким:

mailto:отримувачі?запит

де отримувачів слід вказувати у форматі списку, обмеженого специфікаціями SMTP, а частина запиту може містити один або декілька таких параметрів:

&to=отримувачі

Визначає додаткових отримувачів.

&cc=отримувачі

Визначає додаткових отримувачів копій повідомлення.

&bcc=отримувачі

Визначає додаткових отримувачів прихованих копій. Про цих отримувачів інші отримувачі нічого не знатимуть.

&body=текст

Визначає текст повідомлення. Цей текст не повинен бути дуже довгим, оскільки на довжину адреси можуть накладатися жорсткі обмеження.

&subject=текст

Визначає тему повідомлення.

Приклад

```
mailto:info@kde.org?cc=kde@kde.org&subject=Thank%20you!&body=KDE%20rocks!%20How%20can%20I%20help%3F
```

Налаштування

Вибрати програму для обробки посилань mailto можна за допомогою «Системних параметрів»: **Програми** → **Типові програми** у категорії **Персоналізація**.