

Allgemeines Verhalten von Konqueror

Burkhard Lück
Übersetzung: Burkhard Lück



Allgemeines Verhalten von Konqueror

Allgemeines Verhalten von Konqueror

Inhaltsverzeichnis

Allgemeines Verhalten von Konqueror

Auf dieser Seite befinden sich Einstellungen für die Startseite und das Verhalten von Konqueror beim Browsen mit Unterfenstern sowohl für den Dateiverwaltungs- als auch den Browsermodus.

Beim Start von Konqueror

Diese Einstellung legt fest, welche Seite Konqueror beim Start anzeigt, die Willkommenseite, die Startseite, eine leere Seite oder Ihre Lesezeichenseite.

Startseite

Dies ist die Adresse oder URL (z. B. ein Ordner oder eine Webseite), zu der Konqueror im Browsermodus springt, wenn der Knopf **Startseite** in der Werkzeugleiste angeklickt wird. Den Pfad zur **Startseite** können Sie entweder in das Text eingeben oder auf das Symbol **Dateiauswahl** klicken und dann im Dialog einen lokalen Ordner auswählen. Konqueror muss neu gestartet werden, damit die Änderung wirksam wird.

Wird Konqueror als Dateimanager benutzt, dann wird der Knopf **Startseite** in der Werkzeugleiste durch den Knopf **Persönlicher Ordner** ersetzt und dann wird stattdessen Ihr persönlicher Ordner angezeigt.

Verknüpfungen in Unterfenstern anzeigen statt in eigenen Fenstern

Konqueror verwendet gewöhnlich ein Fenster für jede Seite, besitzt aber auch die Möglichkeit, mehrere *Karteikarten* innerhalb eines Fensters zu öffnen. Mit einem Klick mit der mittleren Maustaste können Sie standardmäßig jede Verknüpfung in einem neuen Fenster öffnen. Falls Sie die Einstellung **Verknüpfungen in Unterfenstern anzeigen statt in extra Fenstern** aktivieren, können Sie mit einem Klick mit der mittleren Maustaste eine Verknüpfung in einer neuen Karteikarte öffnen.

Aufklappfenster („Popups“) in Unterfenstern anzeigen

Legt fest, ob durch JavaScript gesteuerte Aufklappfenster in einem neuen Fenster oder Unterfenster geöffnet werden sollen, falls die entsprechende JavaScript-Funktion zugelassen ist.

Als Unterfenster in bereits geöffnetem Konqueror anzeigen, falls die Adresse von außerhalb aufgerufen wird

Sobald Sie in einem anderen KDE-Programm auf eine Adresse (URL) klicken oder kfmclient zum Aufruf einer solchen Adresse verwenden, wird überprüft, ob auf der aktuellen Arbeitsfläche bereits ein nicht-minimierter Konqueror vorhanden ist. Ist diese Einstellung aktiv und ein solches Konquerorfenster vorhanden, wird die Adresse darin als Unterfenster geöffnet. Anderenfalls wird ein neues Konquerorfenster geöffnet.

Neue Unterfenster im Hintergrund öffnen

Falls Sie Browsen mit Unterfenstern verwenden, können Sie auswählen, ob eine neu geöffnete Karteikarte die aktive („vordere“) Karteikarte wird oder in den Hintergrund geht. Bei einer langsamen Internetverbindung, oder wenn Sie sich auf einer Seite mit vielen Links befinden, kann es gewünscht sein, dass diese Seite im Hintergrund geladen werden, während Sie noch mit dem Lesen fortfahren. Lassen Sie in diesem Fall die Einstellung aktiviert. Falls Sie die neue Seite sofort im Vordergrund geladen haben möchten, sollten Sie die Einstellung deaktivieren.

Neues Unterfenster neben aktuellem öffnen

Dadurch wird ein Unterfenster neben dem gerade aktuellen geöffnet. Sonst neben dem letzten in der Reihe.

Leiste ausblenden, wenn nur ein Unterfenster geöffnet ist

Hierdurch wird die Unterfensterleiste nur angezeigt, wenn mindestens zwei Unterfenster vorhanden sind. Anderenfalls wird die Leiste immer angezeigt.

„Schließen“-Knopf auf Unterfenster-Reitern anzeigen

Hierdurch wird in jedem Unterfenster anstelle des Webseiten-Symbols ein Symbol zum Schließen angezeigt.

Allgemeines Verhalten von Konqueror

Mittelklick auf Unterfenster-Reiter schließt das Unterfenster

Durch Drücken der mittleren Maustaste oder des Mauseklicks auf einem Unterfenster-Reiter, wird das Unterfenster geschlossen (Sie müssen Konqueror neu starten, damit die Änderung wirksam wird).

Beim Schließen von Fenstern mit mehreren Unterfenstern Bestätigung verlangen

Wenn Sie ein Konqueror-Fenster schließen, das mehrere Karteikarten offen hat, fragt Konqueror nach, ob das Fenster wirklich geschlossen werden soll. Sie können dieses Verhalten mit diesem Ankreuzfeld an- und ausschalten.

Nach Schließen eines Unterfensters das zuletzt benutzte aktivieren

Nach dem Ankreuzen dieses Felds wird das zuletzt geöffnete oder benutzte Unterfenster aktiviert, sobald Sie ein anderes schließen. Ansonsten wird automatisch das Unterfenster rechts davon aktiv.