

Bordes de la pantalla

Mike McBride

Traducción: Rocío Gallego

Traductor: Cristina Yenyxe González García



Bordes de la pantalla

Bordes de la pantalla

Índice

Bordes de la pantalla

Los bordes de pantalla activos le permiten activar efectos empujando el cursor del ratón contra el borde de la pantalla. Aquí podrá configurar qué efecto activar en cada borde y esquina de dicha pantalla.

Haga clic con cualquier botón del ratón sobre un cuadrado y seleccione un efecto en el menú contextual. Los cuadrados azules indican que ya se ha asociado un efecto al borde, y los cuadrados grises que no.

El número de elementos accesibles en el menú de contexto depende de las preferencias del módulo [Efectos de escritorio](#) de la categoría **Espacio de trabajo**. Seleccione sus efectos favoritos en el grupo **Gestión de ventanas**. Esto activa los elementos correspondientes en el menú de contexto.

Si está buscando la preferencia que activa el cambio entre escritorios al desplazar el cursor hasta el borde de la pantalla, seleccione uno de los efectos de **Presentar ventanas** en el menú de contexto.

Puede activar **Maximizar: Ventanas arrastradas al borde superior**, **Mosaico: Ventanas arrastradas al borde izquierdo o derecho** o **Activar mosaico en un cuarto de pantalla** y definir un porcentaje de la pantalla para activar el mosaico.

SUGERENCIA

En la pestaña **Movimiento** del módulo de preferencias **Comportamiento de las ventanas**, en la sección **Gestión de ventanas** de las preferencias del sistema, puede configurar las zonas de adhesión para las ventanas que se muevan cerca de los bordes de la pantalla, del centro o de otras ventanas.

Desactive la opción **Permanecer activa cuando las ventanas estén a pantalla completa** para suspender la activación de las acciones de los bordes en las aplicaciones que se ejecuten a pantalla completa.

Con la opción **Cambiar de escritorio en el borde** puede configurar si desea cambiar a otro escritorio cuando mueva el cursor del ratón hasta un borde de la pantalla, por ejemplo, solo al mover ventanas.

Retardo de activación es la cantidad de tiempo que se requiere para que el cursor del ratón se empuje contra el borde de la pantalla antes de que se active la acción.

Retardo de reactivación es la cantidad de tiempo que se requiere después de activar una acción hasta que pueda ocurrir el siguiente activador.