

Inicio automático

Anne-Marie Mahfouf

Traducción: Rocío Gallego

Traducción: Santiago Fernández Sancho



Inicio automático

Índice

1. Administrador de inicio automático	4
1.1. Migración desde los espacios de trabajo de KDE 4	4
1.2. Desactivar los archivos de inicio automático proporcionados por su distribución . .	4
1.3. Mostrar archivos	5
1.4. Acciones	5

1. Administrador de inicio automático

Este módulo es una herramienta de configuración para administrar qué programas se inician con su Plasma personal. Le permite añadir programas o scripts de forma que se ejecuten automáticamente durante el arranque de su sesión Plasma y administrarlos.

NOTA

Tenga en cuenta que en este módulo todos los cambios se aplicarán inmediatamente.

El programa busca aplicaciones y guiones de inicio de sesión en `$HOME/.config/autostart/`, guiones previos al arranque en `$HOME/.config/plasma-workspace/env` y guiones de cierre de sesión en `$HOME/.config/plasma-workspace/shutdown` para comprobar los programas y guiones que contienen y mostrarlos. Esto permite que pueda gestionarlos con sencillez.

Los guiones de inicio de sesión son archivos `.desktop` con una clave `X-KDE-AutostartScript=true`. Los guiones previos al inicio se ejecutan antes y se pueden usar para establecer variables de entorno.

NOTA

Tenga en cuenta que puede cambiar la ubicación de la carpeta **Autostart** en **Aplicaciones → Lugares** en la categoría **Personalización** de las Preferencias del sistema y establecer una carpeta distinta de `$HOME/.config/autostart`.

Lea también [Sesión de escritorio](#) y [Servicios en segundo plano](#) para obtener más información sobre cómo configurar el comportamiento al iniciar su sesión de Plasma.

Algunas aplicaciones de KDE gestionan el comportamiento del inicio automático por su cuenta, por ejemplo, puede activar o desactivar el arranque automático de una aplicación en el diálogo de preferencias (KAlarm) o bien, tendrá que seleccionar **Archivo → Salir** (Konversation, Kopete), ya que si no, la aplicación aún se estará ejecutando en la bandeja del sistema y se volverá a arrancar la próxima vez que entre en el sistema.

1.1. Migración desde los espacios de trabajo de KDE 4

Para migrar sus preferencias personales sobre el inicio automático desde los espacios de trabajo de KDE 4:

Copie los archivos del escritorio desde `$HOME/.kde/Autostart` a `$HOME/.config/autostart`
Copie los archivos de scripts previos al arranque desde `$HOME/.kde/Autostart` a `$HOME/.config/plasma-workspace/env`
Copie los archivos de scripts de apagado desde `$HOME/.kde/Autostart` a `$HOME/.config/plasma-workspace/shutdown`

1.2. Desactivar los archivos de inicio automático proporcionados por su distribución

La forma correcta de desactivar un elemento de inicio automático (por ejemplo, la miniaplicación de la impresora si usa la impresora de vez en cuando) pasa por copiar su archivo `.desktop` a su carpeta personal de inicio automático. Cualquier cosa con el mismo nombre en `$HOME/.config/autostart` anula el archivo `.desktop` del paquete predeterminado. Añada la siguiente línea al archivo `.desktop` copiado:

```
Hidden=true
```

1.3. Mostrar archivos

La parte principal del módulo muestra los programas que se cargan cuando se inicia Plasma y los guiones se ejecutan cuando se arranca o se apaga Plasma.

Icono

Esta columna muestra el ícono del programa o guion con el que desea iniciar Plasma. El ícono se extrae del archivo de escritorio de un programa, a partir de la entrada `Icon`, y es el ícono predeterminado de un guion.

Nombre

Esta columna muestra el nombre del programa o guion con el que desea iniciar Plasma. El nombre se extrae del archivo `.desktop` de un programa, a partir de la entrada `Name`, y es el nombre de archivo de un guion.

Propiedades

Este botón solo se muestra cuando pasa el puntero del ratón sobre el elemento. El botón (solo activado para programas y guiones de inicio de sesión, es decir, archivos `.desktop`) le permite cambiar las propiedades del programa o guion. Dispone de propiedades generales, propiedades de permisos, una vista previa cuando corresponda y propiedades relacionadas con la aplicación o el guion de inicio de sesión. La orden predeterminada se extrae del archivo `.desktop` a partir de la entrada `Exec`.

Para un guion de cierre de sesión, la orden es la ruta del guion y no se puede modificar.

Eliminar

Este botón solo se muestra cuando pasa el puntero del ratón sobre el elemento. Al pulsar el botón se eliminará inmediatamente el archivo de escritorio para el programa, guion o enlace simbólico en la carpeta `Autostart`.

1.4. Acciones

En la parte inferior tiene el botón combinado **Añadir...** para elegir el tipo de elemento que desea añadir. Puede añadir programas y guiones de inicio o cierre de sesión.

Añadir programa

Al pulsar este elemento se muestra el diálogo estándar de Plasma para **Elegir aplicación**, que le permite elegir el programa que desea iniciar. Tras elegir el programa, pulse **Aceptar** para acceder a las propiedades del programa.

Esto copiará el archivo `.desktop` del programa en su carpeta `Autostart`.

Añadir guion de inicio de sesión...

Este elemento abre un diálogo para solicitarle la ubicación del guion que desea añadir. Los guiones configurados para ejecutarse durante el inicio de sesión tendrán su correspondiente archivo `.desktop` en su carpeta `Autostart` y se ejecutarán durante el inicio de Plasma.

Añadir guion de cierre de sesión...

Este elemento abre un diálogo para solicitarle la ubicación del guion que desea añadir. Los guiones configurados para ejecutarse durante el cierre de sesión se copian o enlazan en el directorio `$HOME/.config/plasma-workspace/shutdown` y se ejecutarán automáticamente durante el apagado de Plasma después de que el usuario haya cerrado la sesión.