

KonsoleKalendari käsiraamat

Tuukka Pasanen

Allen Winter

Korrektor: Malcolm Hunter

Tõlge eesti keelde: Marek Laane



KonsoleKalendari käsiraamat

Sisukord

1	Sissejuhatus	5
2	Võimalused	6
2.1	Sündmuste vaatamine	6
2.2	Sündmuste lisamine	6
2.3	Kirjete eemaldamine	7
2.4	Kirjete muutmine	7
2.5	Uue kalendrifaili loomine	7
2.6	Eksportimine muudesse vormingutesse	8
2.7	Eksportivormingud	8
2.7.1	KonsoleKalendari teksti vorming	8
2.7.2	KonsoleKalendari lühikese teksti vorming	8
2.7.3	Komadega eraldatud väärtuste (CSV) vorming	9
2.7.4	HTML vorming	9
2.7.5	HTMLmonth vorming	9
2.8	Kalendrite importimine	9
3	Käsurea võtmed	11
4	Küsimused ja vastused	13
5	Autorid ja litsents	14
A	Paigaldamine	15
A.1	KonsoleKalendari hankimine	15
A.2	Nõuded	15
A.3	Seadistamine	15

Kokkuvõte

KonsoleKalendar on KDE kalendrite käsurealiides.

Peatükk 1

Sissejuhatus

KonsoleKalendar KDE kalendrite käsurealiides. See võimaldab vaadata, lisada, eemaldada või muuta kalendris esinevaid sündmusi käsureal või skriptikeele vahendusel. Lisaks võib KonsoleKalendar luua uue KDE kalendri, eksportida KDE kalendri paljudesse muudesse vormingutesse ning importida mõne muu KDE kalendri.

Põhirežiimis näitab KonsoleKalendar käesoleva päeva vaikekalendri sündmusi (ajavahemikus 7:00 kuni 17:00).

KonsoleKalendari põhiomadused:

- Kalendrikirjete näitamine alguskuupäevast/ajast lõppkuupäeva/ajani
- Kalendrikirjete lisamine
- Kalendrikirjete kustutamine
- Kalendrikirjete muutmine
- Uue kalendri loomine
- Kalendrikirjete eksport muudesse failivormingutesse
- Olemasoleva KDE kalendri import

KonsoleKalendar *ei ole* lihtsalt veel üks KDE kalendri (st. KOrganizeri) graafiline kasutajaliides. KonsoleKalendar on mõeldud just sellisteks juhtumiteks, kus graafilise kasutajaliidese kasutamine ei ole mõttekas või võimalik.

KonsoleKalendar *ei paku* kõiki võimalusi kasutaja kalendrile päringute esitamiseks ning autoril ei ole ka kavas midagi sellist kunagi pakkuda. Küll pakutakse põhilisi käsurea võtmeid ligipääsuks kalendri sündmustele ajalisel järjekorras ehk ajatemplite alusel.

Peatükk 2

Võimalused

Selles peatükis tutvustame KonsoleKalendari mitmesuguseid võimalusi ehk siis asju, mida saab määrata käsureal (pea meeles, et KonsoleKalendar ei ole mitte graafiline kasutajaliides, vaid ainult ja ainult käsureaprogramm).

Samuti tuleb siin juttu kalendri sündmuste lisamisest, kustutamisest ja muutmisest ning sündmuste eksportimisest muudesse failivormingutesse. Käsitleme ka KDE kalendrite loomis ja importimist.

2.1 Sündmuste vaatamine

Vaikerežiimis või võtmega `--view` näitab KonsoleKalendar kõiki määratud ajavahemikku jäävaid sündmusi.

Kõigi tänaste sündmuste (7:00 kuni 17:00) vaatamiseks anna käsk:

```
% konsolekalendar
```

Järgmises näites saab näha kõiki nädalasse 18.-22. august jäävaid sündmusi:

```
% konsolekalendar --view --date 2003-08-18 --end-date 2003-08-22
```

Järgnevate sündmuste nägemiseks kalendris alates käesolevast hetkest anna käsk:

```
% konsolekalendar --next
```

Kõigi järgmise viie päeva sündmuste vaatamiseks anna käsk:

```
% konsolekalendar --show-next 5
```

2.2 Sündmuste lisamine

KonsoleKalendar võib lisada sündmusi KDE kalendrisse, kui anda käsureal võti `--add`. Edukalt sisestatud sündmused ilmuvad kohe nähtavale KDE kalendrirakendustes (näiteks KOrganizer).

Järgmises näites lisatakse kasutaja vaikekalendrisse sündmus, mis algab 2003-06-04 (4. juunil 2003) 10:00 ja lõpeb 12:00 ning mille kokkuvõte on "Arsti visiit":

```
% konsolekalendar --add --date 2003-06-04 --time 10:00 \
--end-time 12:00 --summary "Arsti visiit"
```

KonsoleKalendari käsiraamat

Selles näites lisatakse kasutaja vaikekalendrisse sünnipäev:

```
% konsolekalendar --add --date 2003-06-06 --summary "Minu sünnipäev" \
--description "Aeg pidu panna"
```

Siin aga lisatakse jagatud *puhkuse* kalendrisse nädal puhkust:

```
% konsolekalendar --add --file vacation.ics --date 2003-08-01 \
--end-date 2003-08-07 --summary "Puhkus" --description "Keegi ei saa mind ←
kätte!"
```

2.3 Kirjete eemaldamine

KonsoleKalendar toetab kirjete eemaldamist kalendrifailist, kui anda käsuraal võti `--delete`. Eemaldatavaid kalendrikirjeid saab täpselt määrata nende unikaalse identifikaatori (UID) abil, kasutades võtit `--uid`. UIDs leidmiseks tuleks esmalt sündmust vaadata, mida saab teha võtmega `--view`.

Edukalt eemaldatud sündmused kustutatakse kohe ka KDE kalendrirakendustest (näiteks KOrganizer).

HOIATUS

Kui midagi kalendrist kustutada, *ei saa* seda tagasi võtta! See tähendab, et kui sündmus on kustutatud, siis on see lõplik.

Selles näites kustutame kalendrist kirje, mille UID on *KonsoleKalendar-1887551750.196*:

```
% konsolekalendar --delete --uid KonsoleKalendar-1887551750.196
```

2.4 Kirjete muutmine

KonsoleKalendar toetab olemasolevate kirjete muutmist kalendrifailis, kui anda käsuraal võti `--change`. Muudetavaid kalendrikirjeid saab täpselt määrata nende unikaalse identifikaatori (UID) abil, kasutades võtit `--uid`. UIDs leidmiseks tuleks esmalt sündmust vaadata, mida saab teha võtmega `--view`.

Muutmine käib sarnaselt lisamisega: muuta saab sündmuse algus- ja lõppkuupäeva, algus- ja lõppaega, kirjeldust ja kokkuvõtet. Edukalt muudetud sündmused on muudetud kujul kohe näha ka KDE kalendrirakendustes (näiteks KOrganizer).

Näide: muudame kokkuvõtet ja kirjeldust kalendrikirjel, mille UID on *KonsoleKalendar-1887551750.196*:

```
%konsolekalendar --change --uid KonsoleKalendar-1887551750.196 --summa
ry "Lasen oma pead uurida" --description "selle arsti juurde ma enam ei
lähe!"
```

2.5 Uue kalendrifaili loomine

KonsoleKalendari abil võib luua uue KDE kalendrifaili. Et kirjet ei saa lisada kalendrisse, mida ei ole olemas, tuleb esmalt luua fail, mida saab teha võtmega `--create` ja `--file`.

Looime kalendrifaili nimega `/data/share/calendars/vacation.ics`:

```
% konsolekalendar --create --file /data/share/calendars/vacation.ics
```

2.6 Eksportimine muudesse vormingutesse

KonsoleKalendar võib eksportida KDE kalendri muudesse levinud vormingutesse. Eksportimine om vaatamise spetsiifiline vorm. Vaikimisi vaadatakse sündmuse 'KonsoleKalendari teksti' vormingus. Vaatevormingu muutmiseks tuleb kasutada võtit `--export-type`.

Kõigi toetatud ekspordivormingute nägemiseks kasuta võtit `--export-list`:

```
% konsolekalendar --export-list
```

2.7 Ekspordivormingud

Selles osas kirjeldatakse mõningaid, kuid tingimata mitte kõiki toetatud vorminguid.

2.7.1 KonsoleKalendari teksti vorming

KonsoleKalendari teksti vorming on KonsoleKalendari loomupärane vorming, mis on mõeldud võimalikult mugavaks lugemiseks ja võimalikele skriptidele parsitavaks.

KonsoleKalendari teksti vorming on:

```
Date:\t<Sündmuse kuupäev>(dddd yyyy-MM-dd)
[\t<Sündmuse algusaeg>(hh:mm) - <Sündmuse lõpuaeg>(hh:mm)]
Summary:
\t<Sündmuse kokkuvõte | "(kokkuvõte puudub)">
Location:
\t<Sündmuse asukoht | "(asukoht puudub)">
Description:
\t<Sündmuse kirjeldus | "(kirjeldus puudub)">
UID:
\t<Sündmuse UID>
-----
```

Näiteks:

```
Date: Teisipäev 2003-11-01
      08:00 - 09:00
Summary:
      Üldkoosolek
Location:
      Konverentsisaal
Description:
      Kõigi töötajate koosolek projekti arutamiseks.
UID:
      KonsoleKalendar-1128954167.1013
```

2.7.2 KonsoleKalendari lühikese teksti vorming

Lühikese teksti vorming võimaldab KonsoleKalendari loomupärase vormingu kompaktsemat ja nappisõnalisemat esitust.

KonsoleKalendari lühikese teksti vorming on:

KonsoleKalendari käsiraamat

```
[-----]
{<Sündmuse kuupäev>(dddd yyyy-MM-dd)}
[<Sündmuse algusaeg>(hh:mm) - <Sündmuse lõpuaeg>(hh:mm) | "\t"]
\t<Sündmuse kokkuvõte | \t>[, <Sündmuse asukoht>]
\t\t<Sündmuse kirjeldus | "\t">
```

Näiteks:

```
-----
Teisipäev 2003-11-01
08:00 - 09:00 Üldkoosolek, Konverentsisaal
Kõigi töötajate koosolek projekti arutamiseks.
```

2.7.3 Komadega eraldatud väärtuste (CSV) vorming

Komadega eraldatud väärtuste vorming näitab sündmuste väärtusi samas järjekorras nagu KonsoleKalendari teksti vorming. Ainus erinevus on see, et kogu info on esitatud ühes reas, iga väli eraldatud komaga. Tulemuseks olevat eksportifaili saab vahetult importida tabelarvutusprogrammidesse, näiteks KSpread, OpenOffice.org Calc ja Microsoft® Excel. Ka skriptid tulevad CSV vorminguga hõlpsasti toime.

Komadega eraldatud väärtuste (CSV) vorming on:

```
YYYY-MM-DD,HH:MM,YYYY-MM-DD,HH:MM,Kokkuvõte,Asukoht,Kirjeldus,UID
```

Näiteks:

```
2003-11-01,08:00,2003-11-01,09:00,Üldkoosolek,Konverentsisaal,Kõigi  ←
töötajate koosolek \
suures konverentsisaalis.,KonsoleKalendar-1128954167.1013
```

2.7.4 HTML vorming

HTML ekspordivorming annab tulemuseks korrektse HTML-faili, mida saab avaldada veebis (WWW). See ekspordivorming ei sobi eriti skriptidele, kuid on samas väga mõnus avalikult väljapandavate kalendrite loomiseks.

TEGEMATA: lisada siia pilt

2.7.5 HTMLmonth vorming

See vorming annab tulemuseks HTML-faili, mis näitab kõiki kohtumisi kuus määratud ajavahe-
mikus. See ekspordivorming ei sobi eriti skriptidele, kuid on samas väga mõnus avalikult välja-
pandavate kalendrite loomiseks.

TEGEMATA: lisada siia pilt

2.8 Kalendrite importimine

KonsoleKalendar suudab importida iCali või vCali kalendrifaili KDE kalendriks. Lisatakse kõik imporditava kalendri sündmused, ka siis, kui need peaksid olema identsed. Loodetavasti juba järgmises KonsoleKalendari versioonis identsed sündmused enam ei lisata.

Importimaks kalendrifaili `another.ics` kalendrisse `current.ics`:

KonsoleKalendari käsiraamat

```
% konsolekalendar --import another.ics --file current.ics
```

Peatükk 3

Käsureda võtmed

KonsoleKalendar toetab järgmisi võtmeid:

Võti	Kirjeldus
--help, --help-all	Näitab abiteadet rakenduse võtmete kohta.
--author	Näitab infot rakenduse autori kohta.
-v, --version	Näitab rakenduse versiooni.
--license	Näitab infot rakenduse litsentsi kohta.
--verbose	Näitab töö ajal selgitavaid teateid.
--dry-run	Näitab, mida mingi käsk teeb, kuid ei rakenda seda tegelikult. Ei muuda ühtegi faili, ei lisa, eemalda ega muuda olemasolevaid faile ega loo uusi faile.
--allow-gui	Ressursside võimaldamine, mis võivad vajada interaktiivset kasutajaliidest. Tavalise töö korral kasutatakse ainult ressursse, mis ei vaja kunagi kasutajaliidest (näiteks failipõhised kalendrid).
--file <i>kalendrifail</i>	Määrab, millist kalendrifaili kasutada. Kui on määramata, kasutatakse KOrganizeri vaikekalendrit.
<i>Peamised töörežiimid:</i>	
--view	Näitab kalendris olevaid sündmusi määratud vormingus.
--add	Lisab kalendrisse sündmuse.
--change	Muudab kalendris olevat sündmust.
--delete	Eemaldab kalendrist sündmuse.
--create	Loob uue kalendrikirje, kui sellist veel ei ole.
--import <i>importfail</i>	Impordib määratud kalendri põhikalendrisse.
<i>Töörežiimide lisavõtmed:</i>	
--all	Näitab kõiki kalendrikirjeid.
--next	Näitab järgmist sündmust kalendris.
--show-next <i>päevad</i>	Näitab alates määratud päevast sündmusi järgneval # päeval.

KonsoleKalendari käsiraamat

<code>--uid <i>UID</i></code>	Näitab, kustutab või muudab sündmust, millel on määratud unikaalne identifikaator.
<code>--date <i>kuupäev</i></code>	Alustab määratud kuupäevaga [YYYY-MM-DD]. Vaikimisi on see täna (Today)
<code>--time <i>kellaaeg</i></code>	Alustab määratud ajaga [HH:MM]. Vaikimisi 07:00. Liikuva sündmuse lisamiseks või muutmiseks kasuta võtit <code>--time float</code> või <code>--end-time float</code> .
<code>--end-date <i>lõppkuupäev</i></code>	Lõpetab määratud kuupäevaga [YYYY-MM-DD]. Vaikimisi sama, mis <code>--date</code> .
<code>--end-time <i>lõppaeg</i></code>	Lõpetab määratud ajal [HH:MM]. Vaikimisi 17:00 Liikuva sündmuse lisamiseks või muutmiseks kasuta võtit <code>--time float</code> või <code>--end-time float</code> .
<code>--epoch-start <i>epohhiaeg</i></code>	Alustab määratud ajast [sekundit alates epohhist].
<code>--epoch-end <i>epohhiaeg</i></code>	Lõpetab määratud ajal [sekundit alates epohhist].
<code>--summary <i>kokkuvõte</i></code>	Lisab sündmusele kokkuvõtte (lisamisel ja muutmisel).
<code>--description <i>kirjeldus</i></code>	Lisab sündmusele kirjelduse (lisamisel ja muutmisel).
<code>--location <i>asukoht</i></code>	Lisab sündmusele asukoha (lisamisel ja muutmisel).
<i>Ekspordivõtmed:</i>	
<code>--export-type <i>eksporttüüp</i></code>	Eksportfaili tüüp. Vaikimisi on see tekst (Text)
<code>--export-file <i>eksportfail</i></code>	Ekspordib faili. Vaikimisi kirjutatakse väljund standardväljundisse (stdout).
<code>--export-list</code>	Näitab toetatud eksporttüüpide nimekirja.

Peatükk 4

Küsimused ja vastused

Seda dokumenti on võibolla juba uuendatud. Värskeima versiooni leiad aadressilt <http://docs.kde.org/current/kdepim/>.

1. *Milliseid konfiguratsioonifaile KonsoleKalendar kasutab?*
Mitte ühtki.
2. *Mis on KonsoleKalendari rakenduse nimi?*
KonsoleKalendari rakenduse nimi on konsolekalendar.
3. *Milline on kuupäeva vorming?*
KonsoleKalendar ei arvesta käsureaal antud kuupäevi, kui need ei vasta ISO 8601 standardile, see tähendab, ei ole kujul YYYY-MM-DD, kus YYYY on neljakohaline aastanumber (näiteks 2003), MM kahekohaline kuu (01, 02...12) ja DD kahekohaline päev (01, 02...31).
KonsoleKalendar ekspordib kuupäeva alati vastavalt ISO 8601 vormingule.
4. *Milline on kellaaja vorming?*
KonsoleKalendar ei arvesta käsureaal antud kellaagu, kui need ei vasta ISO 8601 standardile, see tähendab, ei ole kujul HH:MM:SS, kus HH on kahekohaline tundide number (01, 02...24), MM kahekohaline minutite number (01, 02...60) ja DD kahekohaline sekundite number (01, 02...60).
KonsoleKalendar ekspordib kellaaja alati vastavalt ISO 8601 vormingule.
5. *Kas KonsoleKalendar lisab uue sündmuse, kui see on identne kalendris juba leiduva sündmusega?*
Ei. Vaata järgmist küsimust.
6. *Kuidas KonsoleKalendar määrab, kas lisatav sündmus on identne mõne juba kalendris olemasoleva sündmusega?*
KonsoleKalendar võrdleb lisatava sündmuse algus- ja lõppkuupäeva, algus- ja lõppkellaega ning kokkuvõtet kõigi kalendris olemasolevate sündmuste vastavate väärtustega. Sündmused loetakse identseks, kui kõik kolm väärtust kattuvad.
7. *Kas mitteliikuvat sündmust saab muuta liikuvaks?*
Jah. Kasuta võtit `--time float` koos võtmega `--change`.
8. *Miks enamik eksportimisvorminguid lisab UID?*
Sündmuse kustutamiseks või muutmiseks on vaja teada selle UID-d. Kui sa ei soovi UIDs lisamist, kasuta lühikest eksporditüüpi (`--export-type short`).
9. *Kuidas saan lisada oma küsimuse sellele FAQ-ile?*
Saada oma küsimus aadressile winter@kde.org.

Peatükk 5

Autorid ja litsents

KonsoleKalendari rakenduse autoriõigus 2002-2007:

- Tuukka Pasanen illuusio@mailcity.com
- Allen Winter winter@kde.org

Dokumentatsiooni autoriõigus 2003:

- Allen Winter winter@kde.org
- Tuukka Pasanen illuusio@mailcity.com

Tõlge eesti keelde: Marek Laane bald@starman.ee

Käesolev dokumentatsioon on litsenseeritud vastavalt [GNU Vaba Dokumentatsiooni Litsentsi](#) tingimustele.

Käesolev programm on litsenseeritud vastavalt [GNU Üldise Avaliku Litsentsi](#) tingimustele.

Lisa A

Paigaldamine

A.1 KonsoleKalendari hankimine

KonsoleKalendar on osa KDE projektist <http://www.kde.org/>.

KonsoleKalendar asub paketis kdepim KDE projekti peamises FTP saidis <ftp://ftp.kde.org/pub/kde/>.

KonsoleKalendar kuulub KDE4 koosseisu ega ole omaette saadaval.

A.2 Nõuded

KonsoleKalendari paigaldamiseks on vajalikud KDE standardteegid (paketid kdelibs ja kdepimlibs). Lähtetekstist kompileerimiseks on vajalikud ka QtTM, kdelibs ja kdepimlibs arenduspaketid.

Muudatuste nimekirja leiab failist ChangeLog.

A.3 Seadistamine

Et KonsoleKalendar töötaks KDE töölaual, ei ole vaja midagi spetsiaalselt seadistada.