

Signets

Xavier Vello

Traduction française : Ludovic Grossard



Signets

Table des matières

1	Page d'accueil des signets	4
1.1	Configuration générale	4
1.2	Signets	4
1.3	Cache de Pixmap	4

1 Page d'accueil des signets

Ce module vous permet de configurer la page des signets.

Pour afficher la page des signets, saisissez **bookmarks : /** dans la barre d'emplacements.

Les réglages de ce module sont également accessibles en saisissant **bookmarks : /config** dans la barre d'emplacements.

1.1 Configuration générale

Nombre de colonnes à afficher

Les dossiers sont automatiquement répartis dans plusieurs colonnes. Le nombre optimal de colonnes dépend de la largeur de la fenêtre de Konqueror et du nombre de signets que vous avez.

Afficher l'arrière plan des dossiers

Décochez-le sur les systèmes lents afin de désactiver les images de l'arrière plan.

1.2 Signets

Afficher les signets sans dossiers

Si cette option n'est pas cochée, les signets à la racine de l'arborescence (qui ne se trouvent pas dans un dossier) ne sont pas affichés. Si elle est cochée, ils sont rassemblés dans un dossier « racine ».

Aplatir l'arbre des signets

Les sous-dossiers sont affichés dans leur dossier parent par défaut. Si vous activez cette option, les sous-dossiers sont affichés séparément. C'est moins sympathique, mais cela peut rendre service si vous avez un très gros dossier que vous souhaitez répartir sur deux colonnes.

Afficher les emplacements système

Affiche une boîte de dialogue avec les emplacements standards (Dossier personnel, réseau...). Ceci est utile si vous utilisez Konqueror comme gestionnaire de fichiers.

1.3 Cache de Pixmap

Taille du cache disque

Spécifie l'espace disque utilisé pour le cache des images.

Nettoyer le cache

Enlève toutes les images en cache. Ceci peut être nécessaire si certaines « émoticônes » sont corrompues ou ne se rafraîchissent pas automatiquement.