

Manuale di KWrite

T.C. Hollingsworth
Christoph Cullmann

Traduzione della documentazione: Marco Poletti
Traduzione della documentazione: Samuele Kaplun
Traduzione della documentazione:



Manuale di KWrite

Indice

1	Introduzione	4
2	Opzioni dalla linea di comando	4
2.1	Specifico un file	4
2.2	Specifico un file su Internet	4
2.3	Altre opzioni dalla linea di comando	4
3	Riconoscimenti e licenza	5

Sommario

KWrite è un editor di testi della comunità KDE che permette di modificare un file alla volta per finestra.

1 Introduzione

KWrite è più di un editor di testo della comunità KDE. È pensato per essere un editor per programmati e potrebbe essere considerato come una parziale alternativa a editor più potenti. Può essere meglio utilizzato insieme a Konqueror o Dolphin per navigare tra i file sorgenti di differenti linguaggi. KWrite funziona molto bene anche come semplice editor di testo. Una delle principali funzionalità di KWrite è la colorazione della sintassi, personalizzata per diversi linguaggi di programmazione quali: C/C++, Java™, Python, Perl, Bash, Modula 2, HTML e Ada. KWrite ha un'interfaccia a documento singolo (SDI) che permette di redigere un file alla volta in ogni finestra.

KWrite è una semplice interfaccia al componente KatePart usato anche da Kate, KDevelop e altre applicazioni di KDE che richiedono capacità avanzate di redazione di testi. Perciò, la documentazione completa di tutte le funzionalità di KWrite è reperibile nel [manuale di KatePart](#).

2 Opzioni dalla linea di comando

Anche se la maggior parte delle volte si lancia KWrite dall'avviatore dei programmi di Plasma o da un'icona del desktop, può anche essere aperto dalla riga di comando in una finestra del terminale. Ci sono diverse opzioni utili disponibili in questa modalità.

Molte altre applicazioni che usano KatePart offrono delle opzioni da riga di comando simili.

2.1 Specifica un file

Specificando il percorso e il nome di un particolare file l'utente può far sì che KWrite apra (o crei) quel file immediatamente all'avvio. Quest'opzione potrebbe assomigliare alla seguente:

```
% kwrite /home/myhome/docs/miofile.txt
```

2.2 Specifica un file su Internet

Il metodo sopra menzionato può essere usato anche per aprire file su Internet (se l'utente ha una connessione attiva in quel momento). Ad esempio:

```
% kwrite ftp://ftp.kde.org/pub/kde/README
```

2.3 Altre opzioni dalla linea di comando

Sono disponibili le seguenti opzioni di aiuto dalla riga di comando

kwrite --help

Elenca le opzioni di base disponibili dalla riga di comando.

kwrite --author

Elenca gli autori di KWrite nella finestra del terminale.

kwrite -v, --version

Elenca le informazioni sulla versione dell'applicazione.

kwrite --license

Visualizza le informazioni di licenza.

kwrite --desktopfile nome_file

Il nome file della voce del desktop per questa applicazione.

Questo è particolarmente utile per applicazioni contenitore e per quelle che hanno in genere più file desktop. In questo modo ogni file desktop può avere la sua riga di comando per la voce Exec.

kwrite -e, --encoding codifica

Fa sì che KWrite utilizzi la codifica specificata per il documento.

kwrite -l, --line riga

Si posiziona sulla riga specificata dopo aver aperto il documento.

kwrite -c, --column colonna

Si posiziona sulla colonna specificata dopo aver aperto il documento.

kwrite -i, --stdin

Fa sì che KWrite legga il contenuto del documento dallo STDIN. Ciò è simile all'opzione - utilizzata comunemente in molti programmi a riga di comando e permette di redirigere l'output di un comando in KWrite.

3 Riconoscimenti e licenza

KWrite Copyright 2001-2014 della squadra di Kate.

Basato sull'originale KWrite, che era Copyright 2000 by Jochen Wilhelmy digisnap@cs.tu-berlin.de

Contributi:

- Christoph Cullmann cullmann@kde.org
- Michael Bartl michael.bartl1@chello.at
- Phlip phlip_cpp@my-deja.com
- Anders Lund anders@alweb.dk
- Matt Newell newellm@proaxis.com
- Joseph Wenninger kde@jowenn.at
- Jochen Wilhelmy digisnap@cs.tu-berlin.de
- Michael Koch koch@kde.org
- Christian Gebauer gebauer@kde.org
- Simon Hausmann hausmann@kde.org
- Glen Parker glenebob@nwlink.com
- Scott Manson sdmanson@altel.net
- John Firebaugh jfirebaugh@kde.org

Manuale di KWrite

Traduzione in italiano di Federico Zenith federico.zenith@member.fsf.org, Marco Poletti, Samuele Kaplun e Luigi Toscano.

Questa documentazione è concessa in licenza sotto i termini della [GNU Free Documentation License](#).

Questo programma è concesso in licenza sotto i termini della [GNU General Public License](#).