

Het handboek van KWrite

T.C. Hollingsworth
Christoph Cullmann
Vertaler/Nalezer: Freek de Kruijf



Inhoudsopgave

1	Inleiding	4
2	Opdrachtregel-opties	4
2.1	Een bestand opgeven	4
2.2	Een bestand op het internet opgeven	4
2.3	Overige opdrachtregel-opties	4
3	Dankbetuigingen en licentie	5

Samenvatting

KWrite is een tekstbewerker door KDE waarmee u per venster één bestand tegelijk kunt bewerken.

1 Inleiding

KWrite is meer dan een tekstbewerker door KDE. Het is bedoeld om een editor te zijn voor de programmeur en kan beschouwd worden als minstens een gedeeltelijk alternatief voor meer krachtige editors. Het zou net beste gebruikt kunnen worden samen met Konqueror of Dolphin voor bladeren door broncode voor verschillende talen. KWrite werkt ook erg goed als een eenvoudige tekstbewerker. Een van hoofdfuncties van KWrite is de gekeurde syntaxis, aangepast voor vele verschillende programmeertalen zoals: C/C++, Java™, Python, Perl, Bash, Modula 2, HTML en Ada. KWrite heeft een interface naar een enkel document (SDI), waarmee u per venster één bestand tegelijk kunt bewerken.

KWrite is een eenvoudig interface tot de component KatePart die ook gebruikt wordt door Kate, KDevelop en andere toepassingen uit KDE die geavanceerde tekstbewerking nodig hebben. Complete documentatie over alle mogelijkheden van KWrite zijn te vinden in het [Handbook van KatePart](#).

2 Opdrachtregel-opties

In de meeste gevallen wordt KWrite gestart vanuit het Plasma programma-starter of een pictogram op het bureaublad, het kan ook worden geopend vanaf de commandoregel van een terminalvenster. Er is een aantal nuttige opties beschikbaar wanneer u het programma op deze manier start.

Vele andere toepassingen die KatePart gebruiken bieden overeenkomstige opties voor de opdrachtregel.

2.1 Een bestand opgeven

Door een pad en bestandsnaam van een bepaald bestand op te geven, opent of creëert KWrite bij het opstarten dat bestand. De opdracht ziet er dan als volgt uit:

```
% kwrite /home/mijnpersoonlijkemap/docs/mijnbestand.txt
```

2.2 Een bestand op het internet opgeven

De hierboven vermelde methode werkt ook om bestanden van het internet rechtstreeks te open (indien er een verbinding met internet is). Een voorbeeld:

```
% kwrite ftp://ftp.kde.org/pub/kde/Welcome.msg
```

2.3 Overige opdrachtregel-opties

De volgende opties op de opdrachtregel zijn beschikbaar

kwrite --help

Toont een lijst van de meeste beschikbare basisopties op de opdrachtregel.

kwrite --author

Geeft een lijst van de auteurs van KWrite in het terminalvenster.

kwrite -v, --version

Toont versie-informatie van de toepassing.

kwrite --license

Toont informatie over de licentie.

kwrite --desktop-bestand bestandsnaam

De basis bestandsnaam van het desktop-item voor deze toepassing.

Dit is speciaal nuttig voor wrapper-toepassingen en toepassingen die in het algemeen meerdere desktop-bestanden hebben. Dus elk desktop-bestand kan zijn eigen opdrachtregel voor het item `Exec` hebben.

kwrite -e, --encoding codering

Hierdoor gebruikt KWrite de opgegeven codering voor het document.

kwrite -l, --line regel

Ga na het openen van het document naar de opgegeven regel.

kwrite -c, --column kolom

Ga na het openen van het document naar de opgegeven kolom.

kwrite -i, --stdin

Zorgt ervoor dat KWrite de documentinhoud van standaardinvoer leest. Dit is hetzelfde als de algemene optie - die in veel commandoregelprogramma's gebruikt wordt; het stelt u in staat commando-uitvoer door te sluizen naar KWrite.

3 Dankbetuigingen en licentie

KWrite Copyright 2001-2014 door het Kate-team.

Gebaseerd op het originele KWrite, waarvoor geldt: Copyright 2000 door Jochen Wilhelmy digisnap@cs.tu-berlin.de

Bijdragen:

- Christoph Cullmann cullmann@kde.org
- Michael Bartl michael.bartl1@chello.at
- Philip phlip_cpp@my-deja.com
- Anders Lund anders@alweb.dk
- Matt Newell newellm@proaxis.com
- Joseph Wenninger kde@jowenn.at
- Jochen Wilhely digisnap@cs.tu-berlin.de
- Michael Koch koch@kde.org
- Christian Gebauer gebauer@kde.org
- Simon Hausmann hausmann@kde.org

Het handboek van KWrite

- Glen Parker glenebob@nwlink.com
- Scott Manson sdmanson@altel.net
- John Firebaugh jfirebaugh@kde.org

Op- of aanmerkingen over de vertalingen van de toepassing en haar documentatie kunt u melden op <http://www.kde.nl/bugs>.

Dit document is vertaald in het Nederlands door Freek de Kruijf freekdekruijf@kde.nl.

Deze documentatie valt onder de bepalingen van de [GNU vrije-documentatie-licentie](#).

Deze toepassing valt onder de bepalingen van de [GNU General Public License](#).