Man

Lauri Watts
Nicolas Goutte
Tradução: José Pires

Man

Índice

Ao usar o 'ioslave' do MAN, poderá ler as páginas do 'man' instaladas no seu sistema. É simples de usar:

`man:`
: Verá, neste caso, as secções do manual; carregue numa delas para obter o resto.

`man:/ fopen`
: Verá a página do 'man' sobre o **fopen**.

`man:/ fopen(3)`
: Ver a página do 'man' sobre o **fopen** na secção 3.

`man:/ (3)`
: Ver o índice da secção 3.

`man:/ intro(3)`
: Ver a introdução da secção 3.

> NOTA
> Se existir mais que uma página do 'man' para o nome introduzido, irá ver uma lista onde poderá escolher a página de 'man' que deseja ver.

Existe também uma abreviatura: a **`#fopen`**, que tem o mesmo efeito que a de cima.

Se não encontrar todas as suas páginas do 'man', ajuste o ficheiro de configuração `/etc/manpath.config` (ou um ficheiro com um nome semelhante, dependendo da sua distribuição) ou ajuste as variáveis de ambiente `MANPATH` e `MANSECT`.

Como em qualquer outro 'ioslave' do KDE, é possível indicar um URL como **`man:/socket`** em *qualquer* aplicação do KDE. Tente no KWrite, para poder ver a página do 'man' no formato HTML.

Contacte a lista de correio: kde-devel@kde.org