

Manual do KWrite

T.C. Hollingsworth

Christoph Cullmann

Tradução: Marcus Gama

Tradução: André Marcelo Alvarenga

Tradução: Antonio Henrique L. Rodrigues



Manual do KWrite

Conteúdo

1	Introdução	4
2	Opções da linha de comando	4
2.1	Especificar um arquivo	4
2.2	Especificar um arquivo da Internet	4
2.3	Outras opções de linha de comando	4
3	Créditos e Licença	5

Resumo

KWrite é um editor de texto do KDE, que permite a edição de apenas um arquivo por janela.

1 Introdução

O KWrite é mais do que um editor de texto do KDE. Ele foi projetado para ser um editor para programadores, e pode ser considerado pelo menos como uma alternativa parcial para a maioria dos editores mais poderosos. Em conjunto com o Konqueror ou Dolphin, ele pode ser melhor usado para a navegação por arquivos de código para diferentes linguagens de programação. O KWrite também funciona muito bem como um simples editor de texto. Uma das principais funcionalidades do KWrite é a sintaxe colorida personalizada para várias linguagens de programação, como por exemplo: C/C++, Java™, Python, Perl, Bash, Modula 2, HTML e Ada. Possui uma interface para documentos individuais (SDI), que permite a edição de apenas um arquivo por janela.

O KWrite é uma interface simples para o componente KatePart, que também é usado pelo Kate, KDevelop, e por outros aplicativos do KDE, que precisam de funcionalidades avançadas para edição de texto. Portanto, a documentação completa das funcionalidades do KWrite pode ser encontrada no [Manual do KatePart](#).

2 Opções da linha de comando

Embora o KWrite possa ser geralmente iniciado a partir do Plasma através do menu de programas, ou de um ícone da área de trabalho, ele também poderá ser aberto a partir da linha de comando de uma janela do terminal. Existem algumas opções úteis que estão disponíveis ao fazer isso.

Muitos outros aplicativos que usam o KatePart oferecem opções de linha de comando similares.

2.1 Especificar um arquivo

Especificando o caminho e o nome de um arquivo em particular o usuário pode fazer com que o KWrite abra (ou crie) esse arquivo imediatamente após iniciar. Esta opção pode parecer algo como o seguinte:

```
% kwrite /home/minhahome/docs/meuarquivo.txt
```

2.2 Especificar um arquivo da Internet

O método acima mencionado também pode ser usado para abrir arquivos na Internet (se o usuário tiver uma conexão ativa no momento). Um exemplo disso pode parecer com o seguinte:

```
% kwrite ftp://ftp.kde.org/pub/kde/README
```

2.3 Outras opções de linha de comando

As seguintes opções de ajuda de linha de comando estão disponíveis

kwrite --help

Apresenta as opções mais básicas disponíveis a partir da linha de comando.

kwrite --author

Apresenta os autores do KWrite na janela do terminal

kwrite -v, --version

Lista informações da versão do aplicativo.

kwrite --license

Mostra informações sobre a licença.

kwrite --desktopfile nome do arquivo

Nome do arquivo base de entrada da área de trabalho para este aplicativo.

Isso é particularmente útil para aplicativos wrapper e aplicativos que geralmente possuem vários arquivos da área de trabalho. Assim, cada arquivo da área de trabalho pode ter sua própria linha de comando para a entrada `Exec`.

kwrite -e, --encoding codificação

Faz com que o KWrite use a codificação especificada para o documento.

kwrite -l, --line linha

Navegue até a linha especificada após abrir o documento.

kwrite -c, --column coluna

Navegue até a coluna especificada após abrir o documento.

kwrite -i, --stdin

Faz com que o KWrite leia o conteúdo do documento a partir do STDIN. É semelhante à opção - normalmente usada em muitos programas de linha de comando e permite direcionar a saída do comando para o KWrite.

3 Créditos e Licença

Copyright do KWrite 2001-2014 da equipe do Kate.

Baseado no KWrite original, que possui Copyright 2000 de Jochen Wilhelmy digisnap@cs.tu-berlin.de

Contribuições:

- Christoph Cullmann cullmann@kde.org
- Michael Bartl michael.bartl1@chello.at
- Phlip phlip_cpp@my-deja.com
- Anders Lund anders@alweb.dk
- Matt Newell newellm@proaxis.com
- Joseph Wenninger kde@jowenn.at
- Jochen Wilhelmy digisnap@cs.tu-berlin.de
- Michael Koch koch@kde.org
- Christian Gebauer gebauer@kde.org
- Simon Hausmann hausmann@kde.org

Manual do KWrite

- Glen Parker glenebob@nwtlink.com
- Scott Manson sdmanson@altel.net
- John Firebaugh jfirebaugh@kde.org

Tradução:

Marcus Gama marcus.gama@gmail.com

André Marcelo Alvarenga alvarenga@kde.org

Esta documentação é licenciada sob os termos da [Licença de Documentação Livre GNU](#).

Este programa é licenciado sob os termos da [Licença Pública Geral GNU](#).