

Ключевые слова для веб-поиска

Krishna Tateneni

Yves Arrouye

Перевод на русский: Валя Ванеева

Обновление перевода на русский язык: Мария Шikuнова



Ключевые слова для веб-поиска

Содержание

1	Ключевые слова для веб-поиска	4
1.1	Введение	4
1.2	Ключевые слова для веб-поиска	4

1 Ключевые слова для веб-поиска

1.1 Введение

Konqueror предлагает несколько функций для упрощения поиска и просмотра информации в Интернете. Одной из таких функций является функция «Ключевые слова для веб-поиска».

KDE очень хорошо взаимодействует с Интернетом. Например, чтобы ввести URI, выберите пункт меню Выполнить команду... или нажмите соответствующую комбинацию клавиш (Alt+F2 или Alt+Пробел).¹

Ключевые слова для веб-поиска позволяют создать новые псевдо-схемы URL, то есть, сокращения, которые могут ссылаться на наиболее часто используемые URI. Например, если используется поисковая система Google, возможно настроить KDE так, чтобы псевдо-схема URL gg инициировала поиск в Google. Таким образом, при наборе gg:поисковой запрос запустится поиск в Google.

Замечание

Несложно понять, почему они называются псевдо-схемами URL. Они функционируют так же, как и обычные URL-схемы, но не закодированы должным образом, поэтому возможно ввести google:kde apps, а не google:kde+apps.

Эти сокращения возможно использовать везде, где допустимо использование URI. По умолчанию сокращения для нескольких поисковых машин уже настроены, но возможно добавлять новые, менять и удалять уже существующие.

1.2 Ключевые слова для веб-поиска

Описания всех уже настроенных ключевых слов для веб-поиска указаны в блоке списка. Как и в любых других подобных блоках в KDE, нажатие на заголовок столбца позволяет отсортировать список по возрастанию и убыванию; также возможно изменить их ширину.

Чтобы использовать эту функцию, установите флажок Использовать ключевые слова для веб-поиска. Кнопки справа позволяют добавлять, изменять и удалять ключевые слова.

Если установлен флажок Использовать только предпочитаемые ключевые слова, в местах, где возможно одновременно отобразить только несколько ключевых слов, будут использованы только те ключевые слова, которые отмечены как предпочитаемые во втором столбце.

Под списком находятся две дополнительные опции:

Ключевое слово для веб-поиска по умолчанию:

Позволяет выбрать поисковую систему, которая будет использоваться автоматически в случаях, когда в поле ввода вместо URL вводятся обычные слова или фразы. Для отключения данной функции выберите Нет в раскрывающемся списке.

Разделитель:

Позволяет выбрать разделитель, который отделяет ключевое слово от других слов или фраз для поиска.

Двойной щелчок левой кнопкой мыши по какому-либо ключевому слову или нажатие кнопки Изменить... вызывает диалог с параметрами этого ключевого слова. Помимо названия ключевого слова, в окне указан также URI, используемый наряду со связанным ключевым словом; его возможно ввести в любом месте в KDE, где поддерживается использование URI. Определённая поисковая служба может иметь несколько ключевых слов, разделённых между собой запятыми.

¹Uniform Resource Identifier. Это стандартный способ адресации к таким ресурсам, как файлы на компьютере, адреса в Интернете, адреса электронной почты и так далее.

Ключевые слова для веб-поиска

Текстовые поля используются не только для отображения информации о выбранном элементе, но также для изменения свойств этого элемента и добавления новых ключевых слов.

Возможно изменить содержание текстовых полей Адрес веб-сокращения: или Сокращения:. Чтобы сохранить изменения, нажмите кнопку ОК, а чтобы закрыть диалог без изменений, нажмите кнопку Отмена.

При более детальном изучении содержания текстового поля Адрес веб-сокращения: возможно заметить, что большинство адресов содержат символы `\{@}`. Эта последовательность из четырёх символов заменяется тем, что вводится после двоеточия, которое находится между сокращением и его параметром. Чтобы добавить эту последовательность в URL-адрес, следует нажать кнопку справа от текстового поля. Примеры ниже демонстрируют способ использования таких ключевых слов для веб-поиска.

Допустим, URI — `https://www.google.com/search?q=\{@}`, а `gg` — это сокращение для этого URI. Ввод `gg:alpha` будет эквивалентен вводу `https://www.google.com/search?q=alpha`. После символа `:` возможно вводить всё, что угодно, любой ввод будет заменять комбинацию символов `\{@}` после преобразования в нормальный вид URL-адреса. Преобразуется только та часть, которая заменяет `\{@}`, всё остальное уже считается приведённым к нормальной форме и остаётся без изменений.

Также возможно установить сокращения без параметров. Например, URI — `file:/home/me/mydocs/calligra/words`, а сокращение — `mywords`. Ввод `mywords:` полностью аналогичен вводу целого URI. Следует обратить внимание, что после двоеточия при вводе сокращения ничего нет, однако двоеточие всё ещё требуется, чтобы введённые символы были распознаны как сокращение.

Даже несмотря на то, что эти сокращения называются веб-сокращениями, они могут использоваться не только для тех URI, которые функционируют на сайтах и в поисковых системах, но и в целом для всего, что может использовать URI. Ключевые слова для веб-поиска — это очень полезная функция для навигации в KDE.