

man

Lauri Watts

Nicolas Goutte

Перевод на русский язык: Мария Шикунова
Редактирование перевода: Олеся Герасименко



man

man

Содержание

man

Протокол man позволяет пользователю читать man-страницы, доступные в его системе. Это делается так:

man:

Просмотрите список разделов и выберите нужный.

man:/ fopen

Посмотреть man-страницу к fopen.

man:/ fopen(3)

Посмотреть man-страницу к fopen в разделе 3.

man:/ (3)

Посмотреть алфавитный указатель раздела 3.

man:/ intro(3)

Посмотреть введение раздела 3.

Замечание

Если введённым именем названо более одной man-страницы, будет отображён список, в котором возможно выбрать нужную.

Возможно также использовать укороченный вариант команды: #fopen (работает так же, как команда выше).

Если показано меньше man-страниц, чем должно быть, проверьте файл конфигурации /etc/manpath.config (или файл с похожим именем, так как оно зависит от дистрибутива) или убедитесь в правильности значений переменных среды MANPATH и MANSECT.

Как и при использовании любого KDE-протокола, возможно ввести URL-адрес (например, man:/socket) в любом приложении KDE. Попробуйте сделать это в KWrite для просмотра man-страницы в формате HTML.

Список рассылки для вопросов: kde-devel@kde.org.