

# Splošno Konqueror obnašanje

Burkhard Lück  
Prevod: Jan Napast



Splošno Konqueror obnašanje

Splošno Konqueror obnašanje

## **Kazalo**

## Splošno Konqueror obnašanje

Na tej strani najdete nastavitve za domačo in začetno stran ter vedenje brskanja z zavihki za upravitelja datotek Konqueror in način brskalnika.

### Ko se Konqueror zažene

Ta možnost določa, katera stran je prikazana, ko Konqueror začetek, uvodna stran, vaša domača stran, prazna stran ali stran z zaznamki.

### Domača stran

To je URL (npr. mapa ali spletna stran), kjer Konqueror v načinu brskalnika skoči na, ko pritisnete gumb **Domača stran** v orodni vrstici. Pot, ki je vaša **domača stran**, lahko nastavite tako, da vnesete v besedilno polje ali uporabite ikono **prebrskaj**, da izberete lokalno mapo. Konqueror je treba znova zagnati, da spremembe začnejo veljati.

Ko se Konqueror uporablja v načinu upravitelja datotek, je gumb **Domača stran** v orodni vrstici nadomeščen z gumbom **Domača mapa**, zaradi česar skoči v vašo lokalno domačo mapo.

### Odpri povezave v novem zavihku namesto v novem oknu

Konqueror privzeto ima eno okno na stran, vendar ima možnost odpreti več *zavihkov* v enem oknu. Konqueror privzeto ima tudi srednja tipka miške mouse button bližnjico za odpiranje katere koli povezave v novem oknu. Če omogočite **Odpri povezave v novem zavihku namesto v novem oknu**, lahko srednja tipka miške mouse button kliknete na povezavo, da se odpre v novem zavihku.

### Odpri pojavna okna v novem zavihku namesto v novem oknu

Ali se bodo pojavna okna JavaScript, če so dovoljena, odprla v novem zavihku ali v novem oknu.

### Odpri kot zavihke v obstoječem Konquerorju, ko je URL poklican zunaj

Ko kliknete URL v drugem KDE ali pokličite kfmclient, da odprete URL, bo na trenutnem namizju preiskan neminimiziran Konqueror in, če je najden, URL se odpre kot nov zavihke v njej. V nasprotnem primeru bo novi Konqueror Odprlo se bo okno z zahtevanim URL.

### Odpiranje novih zavihkov v ozadju

Če uporabljate brskanje z zavihki, lahko izberete, ali na novo odprt zavihke postane aktiven ('sprednji') zavihke ali gre na zadnjo stran. Pri počasni internetni povezavi ali med brskanjem po strani, ki ima seznam naslovov ali drugih povezav na seznamu, boste morda želeli, da se novi zavihki nalagajo v ozadju, medtem ko nadaljujete z branjem. V tem primeru omogočite to nastavitve. Če želite iti naravnost na novo stran in pustiti staro v ozadju, da se nanjo vrnete pozneje, jo onemogočite.

### Odpri nov zavihke za trenutnim zavihkom

To bo odprlo nov zavihke, odprt na strani za trenutnim zavihkom, namesto za zadnjim zavihkom.

### Skrij vrstico z zavihki, ko je odprt samo en zavihke

To bo prikazalo vrstico z zavihki le, če sta dva ali več zavihkov. V nasprotnem primeru bo vedno prikazan.

### Prikaži gumb za zapiranje na zavihkih

To bo namesto ikon spletnih mest prikazalo gumbe za zapiranje znotraj vsakega zavihka.

### Srednji klik na zavihke, da ga zaprete

Ko kliknete zavihke s srednjim gumbom miške ali miškinim kolescem, se ta zavihke zapre. Konqueror je treba znova zagnati, da spremembe začnejo veljati.

## Splošno Konqueror obnašanje

### **Potrdi pri zapiranju oken z več zavihki**

Če zaprete okno v Konqueror ki ima odprtih več zavihkov, Konqueror vas bo vprašal, ali ste prepričani, da ste ga želeli zapreti. To vedenje lahko vklopite in izklopite s tem potrditvenim poljem.

### **Aktiviraj prej uporabljen zavihkek, ko zapreš trenutni zavihkek**

Če to potrdite, se bo prejšnji uporabljeni ali odprti zavihkek aktiviral, ko zaprete trenutni aktivni zavihkek namesto tistega desno od trenutnega zavihka.