

# **Automatisk start**

**Anne-Marie Mahfouf**  
**Översättare: Stefan Asserhäll**



Automatisk start

## Innehåll

<b>1</b>	<b>Hantering av automatisk start</b>	<b>4</b>
1.1	Konvertering från KDE arbetsrymd 4 . . . . .	4
1.2	Inaktivera filer för automatisk start som distributionen tillhandahåller . . . . .	4
1.3	Filvisning . . . . .	5
1.4	Åtgärder . . . . .	5

## 1 Hantering av automatisk start

Den här modulen är ett inställningsverktyg för att hantera vilka program som startas tillsammans ditt personliga Plasma. Den låter dig lägga till och hantera program eller skript så att de automatiskt kör när din Plasma-session startas eller avslutas.

### NOT

Observera att alla ändringar i den här modulen verkställs omedelbart.

Programmet söker igenom `$HOME/.config/autostart/` efter program och inloggningsskript, `$HOME/.config/plasma-workspace/env` efter skript att köra innan start och `$HOME/.config/plasma-workspace/shutdown` efter utloggningsskript, för att kontrollera vilka program och skript som redan finns där, och visar dem. Det låter dig enkelt hantera dem.

Inloggningsskript är `.desktop`-filer med nyckeln `X-KDE-AutostartScript=true`. Skript innan start körs tidigare och kan användas för att ange miljövariabler.

### NOT

Observera att du kan ändra plats på katalogen `Autostart` med **Program** → **Platser** under kategorin **Personlig information** i systeminställningarna och ange en annan katalog än `$HOME/.config/autostart`.

Läs också gärna [Skrivbordssession](#) och [Bakgrundstjänster](#) för information om hur man ställer in Plasma-sessionens startbeteende.

Vissa KDE-program hanterar beteendet för automatisk start själva. Det går exempelvis att aktivera eller inaktivera automatisk start av ett program i inställningsdialogrutan (KAlarm), eller så måste man använda **Arkiv** → **Avsluta** (Konversation, Kopete), annars kör programmet fortfarande i systembrickan och startas om vid nästa inloggning.

### 1.1 Konvertering från KDE arbetsrymd 4

För att överföra dina personliga inställningar av automatisk start från KDE arbetsrymd 4:

Kopiera skrivbordsfiler från `$HOME/.kde/Autostart` till `$HOME/.config/autostart`

Kopiera skriptfiler att köra innan start från `$HOME/.kde/Autostart` till `$HOME/.config/plasma-workspace/env`

Kopiera skriptfiler för avstängning från `$HOME/.kde/Autostart` till `$HOME/.config/plasma-workspace/shutdown`

### 1.2 Inaktivera filer för automatisk start som distributionen tillhandahåller

Det riktiga sättet att inaktivera ett objekt för automatisk start, exempelvis skrivarminiprogrammet om du använder skrivaren då och då, är att kopiera dess `.desktop`-fil till din personliga katalog för automatisk start. Allting med samma namn i `$HOME/.config/autostart` överskrider `.desktop`-filen i standardpaketet. Lägg till följande rad i den kopierade `.desktop`-filen:

```
Hidden=true
```

## 1.3 Filvisning

Huvuddelen av modulen visar programmen som laddas när Plasma startas, skript som körs när Plasma startas, vid avstängning eller innan Plasma startas eller stängs av.

### Ikon

Kolumnen visar uppger programmets eller skriptets ikon som du vill ska startas med Plasma. Ikonen hämtas från `.desktop`-filen från nyckeln `Icon` för ett program, och är standardikonen för ett skript.

### Namn

Kolumnen visar programmets eller skriptets namn som du vill ska startas med Plasma. Namnet hämtas från `.desktop`-filen från nyckeln `Name` för ett program, och är filnamnet för ett skript.

### Egenskaper

Knappen visas bara när du håller muspekaren över objektet. Knappen (som bara är aktiverad för program och inloggningsskript, dvs. `.desktop`-filer) låter dig ändra programmets eller skriptets egenskaper. Det finns allmänna egenskaper, skyddsegenskaper, en förhandsgranskning om tillämpligt, och egenskaper som hör till programmet eller inloggningsskriptet. Standardkommandot extraheras från `.desktop`-filen från nyckeln `Exec`.

För ett utloggningsskript är kommandot sökvägen till skriptet och kan inte ändras.

### Ta bort

Knappen visas bara när du håller muspekaren över objektet. Att trycka på knappen – tar omedelbart bort `.desktop`-filen för programmet eller skriptet eller den symboliska länken i katalogen `Autostart`.

## 1.4 Åtgärder

Längst ner finns den kombinerade knappen **Lägg till...** för att välja typ av objekt som du vill lägga till. Du kan lägga till program och inloggnings- eller utloggningsskript.

### Lägg till program

Att klicka på det här objektet visar Plasmas vanliga dialogruta **Välj program** och låter dig välja vilket program du vill starta. Efter programmet har valts, visas programmet egenskaper när du klickar på **Ok**.

Kopierar programmets `.desktop`-fil till katalogen `Autostart`.

### Lägg till inloggningsskript...

Objektet öppnar en dialogruta som frågar dig efter platsen för skriptet som du vill lägga till. Skript som ställs in att köra vid inloggning får en `.desktop`-fil skapad i katalogen `Autostart` och körs när Plasma startas.

### Lägg till utloggningsskript...

Objektet öppnar en dialogruta som frågar dig efter platsen för skriptet som du vill lägga till. Skript som ställs in att köra vid utloggning kopieras till eller får en symbolisk länk i katalogen `$HOME/.config/plasma-workspace/shutdown` och körs automatiskt när Plasma stängs av efter att användaren har loggat ut.