

Клавіатура

Mike McBride

Anne-Marie Mahfouf

Переклад українською: Юрій Чорноіван



Клавіатура

Зміст

1	Вкладка «Обладнання»	4
2	Вкладка «Розкладки»	5
3	Вкладка «Додатково»	6

Клавіатура

Цей модуль надасть вам можливість обрати спосіб, у який працюватиме ваша клавіатура. На сторінці цього модуля ви побачите три вкладки.

1 Вкладка «Обладнання»

Наслідки встановлення цих параметрів залежать від можливостей вашої клавіатури і сервера X, на якому запущено Плазму. Наприклад, може статися, що зміна гучності супроводження натискання клавіші ніяк не позначиться на вашій системі, оскільки цю можливість система не підтримує.

Модель клавіатури:

Тут ви можете вказати вашу модель клавіатури. Цей параметр не залежить від розкладки клавіатури, він стосується «апаратної» моделі, тобто до фізичної реалізації клавіатури. Сучасні клавіатури, що постачаються з комп'ютером, зазвичай, мають дві додаткові клавіші й визначаються, як модель «104-key». Якщо ви не впевнені яка у вас клавіатура, спробуйте цю модель.

NumLock під час запуску Плазми

Ви можете наказати Плазмі Увімкнути або Вимкнути NumLock під час запуску Плазми, або наказати Плазмі не змінювати стану NumLock, який було встановлено до запуску KDE.

Коли затиснуто клавішу:

Тут можна вибрати один із трьох варіантів, а саме

Показати символи із акцентами або подібні символи

Якщо вибрано цей пункт, коли ви утримуєте натиснутою клавішу під час введення тексту, система показує панель, за допомогою якої можна вибрати між різними варіантами акцентованих форм відповідного символу.

Нічого не робити

За допомогою цього пункту ви можете вимкнути будь-які дії у відповідь на натискання і утримування клавіш.

Повторити клавішу

Якщо вибрано цей пункт, натискання з наступним утримуванням клавіші повторюватиме введення символу цієї клавіші, аж доки клавішу не буде відпущено. Натискання з утримуванням призводитиме до тих самих наслідків, що і декілька послідовних натискань клавіші з наступним відпусканням.

Підказка

Більшість користувачів вважають, що увімкнення цього параметра робить перегляд документів за допомогою клавіш зі стрілками набагато зручнішим.

Затримка

За допомогою цього пункту ви зможете встановити затримку між натисканням клавіші та сповіщенням про надходження повідомлення про натискання клавіші з певним кодом у системі.

Частота

За допомогою цього пункту можна встановити частоту, з якою будуть генеруватися коди символів при утриманні клавіші натиснутою.

Введіть якісь символи до поля Область перевірки, щоб перевірити, чи правильно визначено параметри.

Багато комп'ютерів не підтримують цю функціональність.

2 Вкладка «Розкладки»

За допомогою цієї вкладки ви зможете вказати розкладки клавіатури, якими ви бажаєте користуватися, визначитися зі способом їх показу у системному лотку, способом перемикавання та відповідними клавіатурними скороченнями.

Індикатор розкладки

Ви можете позначити пункт Показувати індикатор розкладки, щоб система показувала у системному лотку назву відповідної мови у стандарті ISO. Ви можете наказати програмі показувати індикатор, навіть якщо увімкнено всього одну розкладку. Наказати програмі показувати національний прапор замість коду ISO можна позначенням пункту Показувати прапорець.

Правила перемикавання

Якщо ви виберете правила перемикавання Програма або Вікно, перемикавання розкладки буде стосуватися відповідно тільки тієї поточної програми або поточного вікна. За використання варіанта Загальне перемикавання здійснюватиметься у всіх програмах, а за допомогою пункту Стільниця можна обмежити перемикавання лише поточною віртуальною стільницею.

Скорочення для перемикавання розкладок

Головні скорочення — це скорочення для перемикавання розкладок, які обробляються X.org. Скорочення 3-го рівня — це скорочення для перемикавання третього рівня поточної розкладки (якщо такий у ній передбачено), які обробляються X.org. Можна використовувати скорочення, що складаються лише з клавіш-модифікаторів. Альтернативне скорочення — це скорочення для перемикавання розкладок, яке обробляється Плазмою. У цьому скороченні не можна використовувати комбінації, що складаються лише з клавіш-модифікаторів, у певних ситуаціях такі скорочення непрацездатні (наприклад, якщо відкрито контекстне меню або задіяно зберігач екрана).

Налаштувати розкладки

Якщо ви позначите пункт Налаштувати розкладки, ви зможете додати або вилучити розкладки клавіатури, між якими відбуватиметься перемикавання у разі потреби.

Натискання кнопки Додати призведе до відкриття діалогового вікна, за допомогою якого ви зможете вибрати нову розкладку та її варіант, мітку і клавіатурне скорочення.

Список розкладок праворуч від мітки Розкладка у вікні Додавання розкладки можна звужити за допомогою спадного списку Обмежити вибір за мовою. Ви також можете натиснути кнопку Перегляд, щоб переглянути вибрану розкладку у окремому вікні.

Впорядкувати розкладки у списку можна за допомогою кнопок зі стрілочками вгору і вниз. Верхня розкладка у списку буде типовою.

Запасні розкладки

Цим пунктом можна буде скористатися, лише якщо вами визначено більше за дві розкладки.

Запасні розкладки надають вам змогу перемикатися між якоюсь їхньою частиною без втрати доступу до решти. Наприклад, ви можете використовувати три мови: англійську, українську та німецьку, але перші дві використовувати часто, а третю — лише іноді. У такому разі ви можете налаштувати перші дві розкладки як основні (встановити значення Кількість основних розкладок рівним 2), а німецьку зробити запасною: коли ви перемикатимете розкладки за допомогою клавіатури або лівої кнопки миші, доступними будуть лише основні розкладки, але ви завжди зможете отримати доступ до третьої розкладки за допомогою контекстного меню.

Після вибору запасної розкладки вона замінить собою останню основну розкладку (так зроблено з технічних міркувань, — зазвичай, загальні клавіатурні скорочення працюють на основі першої активної розкладки, отже під час користування запасними розкладками надійніше залишати серед основних першу розкладку).

Оскільки у X.org передбачено можливість перемикавання лише між 4 розкладками, використання «запасних розкладок» надає змогу обійти це обмеження: користувач може мати до 4 основних розкладок (керованих X.org), але більше 4 запасних розкладок

Клавіатура

(керованих програмою перемикання розкладок). Отже користувач може без обмежень зручності користуватися кількістю розкладок до 8 (обмеження у 4 запасних розкладки також може бути зняти у наступних версіях програми для перемикання розкладок).

3 Вкладка «Додатково»

Якщо на цій вкладці ви позначите пункт Налаштувати параметри клавіатури, вам буде надано змогу встановити декілька значень параметрів, пов'язаних з певними клавішами. Розгорнути список параметрів можна натисканням кнопки з символом «>», розташованої ліворуч від пункту. Після розгортання списку ви зможете вказати ваші налаштування.

Це графічний інтерфейс для створення нетипових розкладок клавіатури для сервера X11 за допомогою ХКВ.

Щоб дізнатися більше, будь ласка, зверніться до розділу Links («Посилання») на [сторінці XKeyboardConfig на freedesktop.org](#).